

QZ针型阀,QJ针形阀 卡套

产品名称	QZ针型阀,QJ针形阀 卡套
公司名称	扬中市安化仪表成套有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:卡套 工作温度:常温 ()
公司地址	中国.江苏省扬中市长旺化工区
联系电话	86-511-88523039 13812353939

产品详情

说明：本测量管路截止阀是我厂在吸收英国、美国、日本、新加坡等国家近年来来仪表阀门结构形式的基础上，自行设计的具有结构小巧、外形美观、性能可靠、使用方便灵活、标准化、通用化程度高，广泛适用于石油、化工、电力、医药、冶金、航空等装置的自动控制系统中，是目前应用最普遍的西新一代阀门。性能规范：公称压力：pn2.5 pn6.4 pn16 pn32mpa 公称通径：dn5-dn25

适用介质：油、水、气等多种非腐蚀性或腐蚀性介质 适用温度：-20 -450 -70 -570

制造材料：20#,1cr18ni9ti,0cr18ni12 mo2ti,12crm0v , 316l等 产品用途

仪表针形截止阀适用于天然气、液化石油气、城市煤气、空气或氮气等非腐蚀性气体管路上

性能规范

公称压力	2.5	4.0	6.4	16	25	32
壳体试验压力 (mpa)	3.75	6.0	9.6	24	37.5	48
高压密封试验压力 (mpa)	2.75	4.4	7.04	17.6	27.5	35.2
低压气密封试验压力 (mpa)	0.5 ~ 0.7					
适用介质	水、蒸汽、油品 (c、i)			硝酸类 (p)	醋酸类 (r)	
适用温度 ()	c 425、i 560			200		

配管：钢管 6, 8, 10, 钢管 10, 12, 14, 18

本产品的材质是不锈钢，连接形式是卡套，工作温度是常温 ()，压力环境是低压，驱动方式是手动，型号是QZ,QJ，品牌是安化，试验压力是6.4 (MPa)，公称通径是5 (mm)，标准是国标，流动方向是单向，用途是排空，适用介质是弱酸碱介质，类型(通道位置)是直通式