

# 不锈钢卡套针阀 6000PSI 高温高压针阀 仪表阀门

产品名称	不锈钢卡套针阀 6000PSI 高温高压针阀 仪表阀门
公司名称	南通固安特流体控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 连接形式:卡套 工作温度:高温 ( )
公司地址	江苏南通市崇川区学田北路1号1幢201室
联系电话	86 0513 8399775

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息名称：高温高压卡套式针阀品牌：固安特压力：6000psi材质：304/316/316l产品特点适合恶劣工况ptfe填料耐温可达180 柔性石墨填料耐温可达550

### 产品描述

### 其它连接方式

## 产品尺寸参考图

单位：mm

od	a	b	c	d
6	91.4	45.7	8.4	8.4
8	93.4	46.7	8.4	8.4
10	106.4	53.2	10.7	11.9
12	111.8	55.9	10.7	11.9

## 定制说明

如需要定制，请联系我们。我们提供odm服务

## 购买须知

### 1、产品质量

公司拥有先进的管理机制和精良的机械加工设备和检验设备。产品结构设计合理,外表美观。我们力争做国内最好的阀门。

## 2、关于材质

产品选用的锻件和棒材，为国标产品，可开具有材质证明

## 3、供货周期

产品交货周期一般为2周。如需做加急处理，协商处理。

本产品的材质是不锈钢，连接形式是卡套，工作温度是高温（ ），压力环境是高压，驱动方式是手动，型号是GAT-NV，品牌是固安特，试验压力是100（MPa），公称通径是DN4~DN11（mm），标准是美标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是截止，适用介质是各种高腐蚀化学介质，类型(通道位置)是二通式，结构是不锈钢高压针阀门