

正莱UJ641H-16C气动柱塞阀

产品名称	正莱UJ641H-16C气动柱塞阀
公司名称	温州经济技术开发区沙城正莱阀门加工厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:UJ641H-16C 材质:碳钢
公司地址	浙江温州市龙湾区温州市龙湾区沙城镇八甲村
联系电话	86 0577 86827382 13656878622

产品详情

气动柱塞阀工作原理：

由气动执行器、阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成。阀杆通过气动执行器带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成阀门的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭。气动柱塞阀的关闭由一个不锈钢柱塞、上下两只富弹性密封圈及一个金属隔框组成，密封效果由柱塞与密封圈紧密配合来达到，柱塞插在两只密封圈中，密封面积远大于普通截止阀；开关柱塞阀时，柱塞在密封圈中缓慢移动，接触面几乎不磨损，关闭时，柱塞插入下密封圈，截断流道；开启时，柱塞虽然脱离下密封圈，但仍藏在上密封圈内，保持与外界隔离，不致发生泄漏。由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了柱塞阀的使用寿命。

本产品的品牌是正莱阀门厂，型号是UJ641H-16C，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是50-150（mm），适用介质是油品，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是气动，零部件及配件是阀体，用途是放料，类型(通道位置)是二通式，密封材料是不锈钢