

# 角式柱塞阀 碳钢

产品名称	角式柱塞阀 碳钢
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:U44SM-16CUJ44H-25C 材质:碳钢
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

## 产品详情

### 使用说明

上泉角式柱塞阀与直通式柱塞阀的工作原理完全相同，只不过是安装在管线中的位置不同，因而石油、化工、化肥、制药等长输管线中有不少的拐角转弯处，而角式柱塞阀正好装在这个部位，这样不但减少了接管弯头，安装方便，省工、省料等特点。

### 角式柱塞阀主要产品连接结构尺寸

dn(mm)/尺寸 (mm)	u44sm-16c(p)			uj44h-16c . p . r					
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
l	90	95	100	105	115	125	145	155	175
h	190	210	220	250	280	300	320	370	420
w	100	100	120	140	160	180	200	240	280
d	95	105	115	135	145	160	180	195	215
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	180
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	155
b	12	12	12	13	13	13	15	17	17
z- d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18

dn(mm)/ 尺寸 (mm)	u44sm-25(p)			uj44h-25c . p . r					
	15	20	25	32	40	50	65	80	100
l	90	95	100	105	115	125	145	155	175
h	190	210	230	260	260	290	320	370	420
w	100	100	110	140	160	180	200	240	280

d	95	105	115	135	145	160	180	195	230
d1	65	75	85	100	110	125	145	160	190
d2	45	55	65	78	85	100	120	135	160
b	14	14	14	15	15	170	19	19	21
z- d	4-14	4-14	4-14	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-23

本产品的品牌是上泉，型号是U44SM-16CUJ44H-25C，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是15-400（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是阀体，用途是疏水，类型(通道位置)是二通式，密封材料是NBR