

U41SM16Z非金属密封铸铁柱塞阀 内螺纹柱塞阀

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | U41SM16Z非金属密封铸铁柱塞阀 内螺纹柱塞阀 |
| 公司名称 | 广腾阀门(上海)有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:U41SM16Z 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室 |
| 联系电话 | 02136361289 13310018578 |

产品详情

非金属密封铸铁柱塞阀u41sm16z介绍 一、 产品概述

柱塞阀使用在石油、化工、化肥等长输管线系统中时，绝大部份时间是在室外使用而往往又是常开式，这样相当长的一段车光螺纹的阀杆裸露出来，造成风沙侵蚀，容易损坏，而暗杆柱塞阀阀杆永远处于阀内，保护了阀杆不增加阀门高度，安装于操作窄小的地方极为有利。

二、 主要连接、结构尺寸

| dn(mm))尺寸 (mm) | ua41sm-16 (c) ua41h-16c、 p、 r | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 485 | 622 |
| h | 170 | 190 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 | 420 | 510 | 590 | 710 |
| w | 100 | 100 | 120 | 146 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 340 | 400 | 520 |
| d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 215 | 245 | 280 | 335 | 405 |
| k | 65 | 75 | 85 | 100 | 100 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
| d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 120 | 135 | 155 | 185 | 210 | 265 | 320 |
| t | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 |
| n- | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 12-23 | 12-25 |

| dn(mm))尺寸 (mm | ua41sm-25 (c) ua41h-25c、 p、 r |
|-----------------------|---------------------------------|
| | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| l | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 622 |
| h | 170 | 190 | 210 | 240 | 240 | 270 | 300 | 350 | 400 | 440 | 510 | 590 | 710 |
| w | 100 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 310 | 330 | 400 | 520 |
| d | 95 | 105 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 195 | 230 | 270 | 300 | 360 | 425 |
| k | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 |
| d1 | 45 | 55 | 65 | 78 | 85 | 100 | 125 | 135 | 160 | 188 | 218 | 278 | 332 |
| t | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 |
| n- | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-23 | 8-25 | 8-25 | 12-25 | 12-30 |

本产品的品牌是广腾，型号是U41SM16Z，材质是铸铁，连接形式是内螺纹，公称通径是DN15~400（mm），适用介质是其他，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，用途是其他，类型(通道位置)是直通式，密封材料是其他