

## F头带屏蔽罩机顶盒专用，F母头视频接头

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | F头带屏蔽罩机顶盒专用，F母头视频接头            |
| 公司名称 | 东莞市科仑电子有限公司                    |
| 价格   | 面议                             |
| 规格参数 | 品牌:CONLONE科仑<br>型号:F头<br>产地:东莞 |
| 公司地址 | 东莞市长安镇厦边江边工业区8号                |
| 联系电话 | 0769-82713327 13286131221      |

### 产品详情

f头带屏蔽罩机顶盒专用，f母头视频接头 f型连接器典型用于75 电缆分配系统，特别是catv，广播电视网络，它既可用于有阻抗匹配要求的场合，也可用于非匹配场合。其特点是螺纹连接、插合方便、价格适宜。f型连接器可与国际上同类产品互换使用。f110产品为m10x0.75螺纹，结构、性能与f型相同。f type joining devices use for 75 cable assign system, especially catv, broadcast television network, it can already be used for having impedance to mate the occasion required, can be used in not mating the occasion too. it is joined, inserts helping jointly that its characteristic is whorl, the price is suitable. f type joining devices can exchange and use with the similar products in the world. f110 products are m10x0.75 whorl, the structure, performance are the same as f type.

应用范围：

- 1：无线通信系统
- 2：计算机/局域网
- 3：无线基站应用
- 4：电缆组件
- 5：交换设备
- 6：电信系统
- 7：路由器
- 8：检测仪器

rp-sma/m 到n/f软连接线,40cm 室内覆盖系统连接线.

本产品的加工定制是是，品牌是conlone科仑，型号是f头，应用范围是显示屏，种类是射频同轴(rf)，接口类型是av，支持卡数是单卡，读卡类型是cf，形状是矩形，制作工艺是冷压，特性是防水，工作频率是低频，接触件材质是黄铜镀镍，绝缘体材质是pbt，芯数是1，针数是1，线长是113 ( mm )，应用是有线电视机顶盒