

实买需议价 Pac 7000 单一气体检测仪

产品名称	实买需议价 Pac 7000 单一气体检测仪
公司名称	上海志荣电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Pac7000 类型:袖珍式
公司地址	上海市嘉定区希望经济城
联系电话	021-51619730 18930471609

产品详情

pac 7000 单一气体检测仪

pac 7000 单一气体检测仪外形小、坚固耐用、符合人体工程学的友好设计、直观、经济实用、功能强大的pac 7000是为工作场所个人监护而量身定做的产品。这种创新的气体检测器配备了各种功能，并且适合于日常工业生产环境中各种不同的用途。这种检测器是功能非常优异的工具，具有很高的可靠性，能够快速预警一氧化碳，硫化氢，氧气，二氧化碳，氯气，氢氰酸，二氧化氮，磷化氢和二氧化硫的有害浓度。 德尔格pac7000是一台用于个人防护的新型单一气体检测报警仪，可以连续检测环境空气中的相关毒气的浓度并及时报警。

此仪器具有如下特点：

外形小巧，坚固耐用 德尔格pac7000无论从尺寸和重量来说，都非常适用于个人防护。仪器外部有一层橡胶使得仪器更坚固耐用且防护等级为ip65。背面配有的腰带夹可将仪器别在使用者的工作服上。使用方便 双键式操作面板，使用简单方便，可以通过锁定按键避免误操作。更换锂电池快速简单。通过红外接口和专用软件，可在计算机上对仪器进行配置和标定。

大屏幕显示能够实时显示气体浓度值，警告和故障，及仪器的剩余使用时间，且配有明亮的背景光照明。

创新的传感器技术 德尔格新型xqs传感器是电化学检测原理，扩散距离短，反应灵敏迅速。传感器更换方便。

功能测试模式 仪器配有功能测试模式，当需要通过功能测验检查标定情况时，显示屏上会出现一个警告图标。用户可以调整功能测试周期。功能测试既可以手工完成，也可以通过软件完成。功能测试组件可选配，通过软件pac vision或cc vision，可以激活并进行功能测试。功能测试结果会储存在时间存储器里。使用时间可调 仪器的使用时间可以调整，例如调整标定周期，检查周期或特殊的“寿命周期”。这些调整可以通过软件pac vision或cc vision完成。

事件存储器 德尔格pac 7000配有时间存储器，可以储存五天7200个数据。通过软件pac vision，cc vision或gas vision可以将储存的数据传输到计算机里，并进行编辑。

报警/警告功能 您不用再为嘈杂或过于明亮的工作环境中时刻注意仪器是否报警而担心了！仪器具有声光及振动报警。报警为双声鸣响，易于识别。另外，仪器寿命将尽时或电池寿命将尽时都会激活报警功能。预报警和主报警是可以选择是否确认或锁定的。

标定和仪器配件 德尔格pac 7000可以通过红外通讯接口或e-cal标定组件与计算机连接，通过pac vision或cc vision软件，对仪器进行标定或所有功能的个性化配置，以及传输存储数据。

技术参数尺寸（长×宽×高）：64×84×20mm重量：120g环境条件：温度：-30~50 压力：700~1300 hpa湿度：10~90% r. h.防护等级：ip65显示：显示被测气体种类，仪器寿命，警告和故障功能，实时显示气体浓度值电池寿命（25 时，每天工作24小时）：

co：>5500小时 h2s：>5500小时 o2：>2700小时报警：双声鸣响，>90db（a），在30cm范围内认证：ce-sign：（89/336/eec，94/9/ec）
atex：i/ii m 1/1 g eex ia i/iic, t4 -30 ta +55
ul：class i, ii div 1, group a, b, c, d, e, f, g, temp. code t4 -30 ta +55
cul：class i, ii div 1, group a, b, c, d, e, f, g, temp. code t4 -30 ta +55

量程及报警值： 测量范围
a1报警浓度值 a2报警浓度值pac 7000 co
0~1999ppm 30ppm 60ppmpac 7000
h2s 0~100ppm 10ppm
20ppmpac 7000 o2 0~25vol.% 19
vol.% 23vol.%

pac7000co2 0-5vol%

pac7000cl2 0-20ppm

pac7000hcn 0-50ppm

pac7000nh3 0-300ppm

pac7000no2 0-50ppm

pac7000ph3 0-20ppm

pac7000so2 0-100ppm

随机提供pac 7000主机（包括电池和传感器），中英文说明书，检测报告，小改锥一个。

可选配件红外通讯接口，usb连接线和pac vision软件锂电池水尘过滤膜真皮便携包功能测试组件，包含测试气体，5.8升（用户可以自选气体种类）

相关关键字:

co气体检测仪，一氧化碳报警器,一氧化碳报警仪,一氧化碳检测报警仪,一氧化碳气体检测仪,便携式一氧化碳检测仪,pac7000,t40 , pac iii,一氧化碳检测仪

h2气体检测仪,便携式氢气检测仪，氢气检测仪nh3气体检测仪，氨气检测仪,hcn气体检测仪，氢氰酸检测仪,cl2气体检测仪，氯气检测报警仪,氯气泄漏报警仪,氯气检测仪,二氧化碳检测仪，二氧化硫检测仪，磷化氢检测仪

本产品的品牌是Drager/德尔格，型号是Pac7000，类型是袖珍式，测量范围是0-100PPM，测量对象是单一气体，测量精度是0.01PPM，电压是220（v），分辨率是0.01PPM，尺寸是64×84×20mm（mm），重量是0.12（kg），电源是电池寿命