

配电屏内需排风排湿气用的温控开关来连接控制风机运转

产品名称	配电屏内需排风排湿气用的温控开关来连接控制风机运转
公司名称	温州耐特尔自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NAITEER 型号:KTS011
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江乐清柳市环城东路29号
联系电话	86 0577 62796856 13587761866

产品详情

1. 温度设定范围大 2. 小尺寸 3. 导轨安装 4. 高开关性能 降温型温控器 (no通常是开放的) ;联接各种过滤器调节风机和换热器或开关信号, 当机箱内温度超过设定值时, 接点闭合启动。适用于各种需控温的风机风扇和报警器。【技术数据】 开关温差: 7k (± 4k) 传感器元件: 热双金属 接触式: 单元行动联系 接触电阻: 10mohm 使用寿命: 100 000周期 电压 电流: 250vac , 10 (2) a 120vac , 15 (2) a dc 30w emc标准: 55014-1-2以中文英文61000-3-2 英文61000-3-3 连接: 2极终端, 夹紧扭矩0.5nm最高。 : 刚性线 2.5mm , 钢绞线 (用电线结束套圈) 1.5 mm? 安装: 为35mmdin导轨, en50022 (或英法118系列) 外壳: 塑料根据ul94 v - 0级, 浅灰色 尺寸: 60 * 33*43mm 重量: 约 40g 拟合立场: 变量 操作/储存温度: -20 至80 (-4至176) / -45+80c (- 49至176) 保护类型: ip20

本产品的加工定制是是, 品牌是NAITEER, 型号是KTS011, 绝缘电压是1500 (V) , 主电路电压是110-220 (V) , 产品认证是ce