

# 气体循环增压设备 SUP\_B

产品名称	气体循环增压设备 SUP_B
公司名称	济南思明特科技有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌: 型号: SUP_B 材质: 不锈钢
公司地址	济南市历城区兴泉工圆D区3号
联系电话	13969065356

## 产品详情

动画演示：

气体循环增压设备b系列产品

动画演示：

气体循环增压设备b\_a系列产品

气体循环增压设备b系列为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力，驱动气压 7 bar，气体输入口的压力范围为0.5—10bar，最大可增至90mpa。该系列泵的换向方式与n系列完全相同，整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。

在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体，以便让密封和其他内部零件得到润滑，该系列泵的驱动活塞直径为160mm.

气体循环增压设备b\_a系列为公司在b系列的基础上开发的新产品，与b系列产品相比使用寿命更长，维护更加简便。显著提高泵的寿命。

--	--	--	--	--	--

型号	增压比	最大压力		气体出口压力 计算公式	最小进口压力	最大流量l/min
		ps	po			
b-1	1:1	10bar		8bar	1*pa	0.1bar
b-2	2:1	10bar		16bar	2*pa	0.1bar
b-5	5:1	10bar		40bar	5*pa	0.1bar
b-10	10:1	10bar		80bar	10*pa	0.1bar
b-25	25:1	10bar	175bar	25*pa+4*pa	0.1bar	136
b-40	40:1	10bar	280bar	40*pa+2.5*pa	0.1bar	124
b-60	60:1	10bar	420bar	60*pa+0.6*pa	0.1bar	84
b-100	100:1	10bar	700bar	100*pa+10*pa	0.1bar	63

pa=驱动气压 ps=输入气压 po=输出气压 pa=6bar · ps=8bar

#### 气体循环增压设备应用范围

管件，软管，阀门，压力容器，汽缸等提供静态和爆破测试 飞机轮胎和液压蓄能器充氮气  
 气体辅助注塑中高压氮气充气 超纯气体的压缩（co2 超临界萃取）  
 可增压氧气，氮气，氢气，空气，甲烷等各种气体

本产品的品牌是思明特，型号是sup\_b，材质是不锈钢，驱动方式是气动，性能是防爆，用途是管道泵，原理是柱塞泵，叶轮数目是多级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式