WB1--6/5 电动往复泵

产品名称	WB1--6/5 电动往复泵
公司名称	上海青莲水泵厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:WB1-6/5 材质:铸铁
公司地址	青浦区西岑镇莲盛练西路1852号
联系电话	021-59271548 13042150386

产品详情

电动往复泵（wb1、wb2往复泵）系列过流部份分为两种材质，铸钢材质专用于抽吸清水或油类制品及其它无腐蚀性液体，不锈钢材质1cr18ni9ti钢制成。 wb1、wb2系列往复泵的减速箱采用皮带齿轮二级变速，润滑采用飞溅方式，结构紧凑、设计先进，不锈钢泵活塞环采用本公司特制的碗形聚四氟乙烯环，耐磨、耐腐、密封性好。本泵高压型采用柱塞双阀结构，低压型采用活塞球阀结构，该设计动灵敏、封闭可靠根据不同流量和压力，配用不同电机，可达到用户的使用要求。 适用于抽送各种酸碱类液体，本泵特别适用于槽车卸车之用。及其它需要自吸的场合。本泵最高输送介质温度150℃。如用户要求更高温度，请选wbr高温往复泵。

电动往复泵的主要特点是：①效率高而且高效区宽。②能达到很高压力，压力变化几乎不影响流量，因而能提供恒定的流量。③具有自吸能力，可输送液、气混合物，特殊设计的还能输送泥浆、混凝土等。④流量和压力有较大的脉动，特别是单作用泵，由于活塞运动的加速度和液体排出的间断性，脉动更大。通常需要在排出管路上（有时还在吸入管路上）设置空气室使流量比较均匀。采用双作用泵和多缸泵还可显著地改善流量的不均匀性。⑤速度低，尺寸大，结构较离心泵复杂，需要有专门的泵阀，制造成本和安装费用都较高。活塞泵主要用于给水，手动活塞泵是一种应用较广的家庭生活水泵。柱塞泵用于提供高压液源，如水压机的高压水供给，它和活塞泵都可作为石油矿场的钻井泥浆泵、抽油泵。隔膜泵特别适合于输送有剧毒、放射性、腐蚀性的液体、贵重液体和含有磨砾性固体的液体。隔膜泵和柱塞泵还可当作计量泵使用。

wb1、wb2往复泵系列。主要用于远距离输送水，码头输送用品，泵输送原油、甲醇。油罐车、油库装卸、热水回收及循环用于制药、酿造、化工、石油等行业的工艺流程中都可使用本系列。本系列最高输送介质温度为150℃。本泵主要用于石化、冶炼、染料、印染、农药、制药、石油、皮革等行业。

本产品的品牌是青莲，型号是WB1-6/5，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是往复泵，原理是柱塞泵，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式，叶轮吸入方式是单吸式，汽蚀余量是0（m），吸入口径是1.5（mm），排出口径是1.5（mm），规格是WB1-6/5