

叉形预绝缘端头 江力 叉形

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 叉形预绝缘端头 江力 叉形 |
| 公司名称 | 乐清市江力电器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:江力 型号:叉形 |
| 公司地址 | 浙江 乐清市 柳市镇后街工业区 |
| 联系电话 | 057761788990 13868799660 |

产品详情

导线截面：0.5 ~ 1.5mm²(22-16) 最大电流：imax=19a

| 编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | | | | | 颜色 |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | | b(mm) | l(mm) | f(mm) | h(mm) | d (mm) | |
| sv1.25-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 红 |
| svs1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl1.25-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svs1.25-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svm1.25-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl1.25-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svs1.25-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl1.25-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svs1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl1.25-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.2 | 11.0 | | | |

导线截面：1.5 ~ 2.5mm²(16-14) 最大电流：imax=27a

| 编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | | | | | 颜色 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | | b(mm) | l(mm) | f(mm) | h(mm) | d (mm) | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|------|------|------|------|-----|---|
| sv2-3 | #4 | 3.2mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 兰 |
| svs2-3.5 | #6 | 3.7mm | 5.7 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl2-3.5 | #6 | 3.7mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svs2-4 | #8 | 4.3mm | 6.4 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svm2-4 | #8 | 4.3mm | 7.2 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl2-4 | #8 | 4.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svs2-5 | #10 | 5.3mm | 8.1 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl2-5 | #10 | 5.3mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svs2-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.5 | 21.2 | 6.5 | | | |
| svl2-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 21.2 | 11.0 | | | |

导线截面：2.5 ~ 4mm²(14-12) 最大电流：imax=37a

| 编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | | | | | 颜色 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | | b(mm) | l(mm) | f(mm) | h(mm) | d (mm) | |
| sv3.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 黑 |
| sv3.5-5 | #10 | 5.3mm | 8.0 | 24.8 | 7.0 | | | |
| sv3.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 28.0 | 12.1 | | | |

导线截面：4 ~ 6mm²(12-10) 最大电流：imax=48a

| 编号 | 美制螺栓号 | 螺栓口直径 | 尺寸 | | | | | 颜色 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----|
| | | | b(mm) | l(mm) | f(mm) | h(mm) | d (mm) | |
| sv5.5-3.5 | #6 | 3.7mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 黄 |
| svs5.5-4 | #8 | 4.3mm | 8.3 | 25.2 | 7.5 | | | |
| svl5.5-4 | #8 | 4.3mm | 9.0 | 23.9 | 7.5 | | | |
| sv5.5-5 | #10 | 5.3mm | 9.0 | 23.9 | 7.5 | | | |
| svs5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 9.0 | 23.9 | 7.5 | | | |
| svl5.5-6 | 1/4 | 6.5mm | 12.0 | 31.2 | 12.0 | | | |
| sv5.5-8 | 5/16 | 8.4mm | 14.0 | 30.0 | 11.5 | | | |

本产品的加工定制是是，品牌是江力，型号是叉形，应用范围是通讯，种类是端子(terminal)，接口类型是DIN(大/中/小)