

海宏照明 深圳隧道灯 工程首选 LED隧道灯100W

产品名称	海宏照明 深圳隧道灯 工程首选 LED隧道灯100W
公司名称	深圳市海宏照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:海宏照明 型号:HH-SDD-GD-100
公司地址	深圳市宝安区石岩街道石新社区石头山工业区深 圳市黄池林实业有限公司3#厂房二楼C
联系电话	18126200186

产品详情

led参数

项目(item)	最小值(min)	典型值	最大值 (max)
功率	-	100w	110w
额定电流	-	3.0a	3.2a
额定电压	29v	32.8 v	33.8 v
暖白色温	2700k	3200 k	3900 k
正白色温	4000k	5500 k	6000 k
冷白色温	6000k	6500 k	7000 k
正常工作结温	-	85	105
led芯片数量	-	100pcs	-
led 光效等级	70lm/w	90lm/w	95lm/w
led芯片	晶元		

2、灯具技术参数

输入电压 input voltage	ac85v ~ 265v
电源频率 frequency range	50hz ~ 60hz
总谐波失真 total harmonic distortion	9 %
功率因数 power factor	> 0.96
电源效率 power efficiency	> 90 %
led工作电压 working voltage	dc30 ~ 36v
led数量 led	1 pc
led功耗 led consumption	96w
系统总功耗 system consumption	106w
led发光效率led luminous efficiency	85-95 lm /w

led灯具初始光通量 led initial flux		8500lm
灯具效率 lamp ' s efficiency		> 91 %
平均照度	4	112lux
	6	66lux
average illuminance	8	29lux
光斑面积	4	直径为5米的圆形面积
	6	直径为10米的圆形面积
illuminance area	8	直径为15米的圆形面积
照度均匀度illuminance uniformity		> 0.5
相关色温 color temperature		详见上述led参数表
显色指数 color rendering index		ra > 80
配光曲线 light distribution		对称式/圆形光斑
配光方式 light design		led+透镜二次配光
led结点温升 junction temperature		80
工作环境温度 working temperature		-40 ~ +55
储存环境温度 storage temperature		-25 ~ +65 (25 最佳)
防护等级 ip grade		ip65
净重 net weight		7.5kg
光源使用寿命 working life-span		50000h
电源线 power line		0.75mm ² 三芯线
电源线连接 connect wire	棕 brown	l 火线
	蓝 blue	n 零线
	黄绿 yellow/green	g 地线
灯头外壳颜色 (the color of the lamp shell)		黑色、银白色可选
认证, 证书 certificate		ce

*****注：不同色温的led光性能有所偏差，偏差值 5%*****

3、尺寸参数：

4、配光曲线图

5、平面等照度图

本产品的加工定制是否，品牌是海宏照明，型号是HH-SDD-GD-100，防护等级是IP65，光源类型是LED灯，光源功率是100（W），电压是85-265（V），主要适用范围是道路、庭院、景光等等