

# LPF塑料浮球开关 水位开关 水流开关

产品名称	LPF塑料浮球开关 水位开关 水流开关
公司名称	乐清市长盈电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长盈 型号:LPF , 5米
公司地址	浙江乐清市中国浙江乐清市柳市镇德力西工业园区
联系电话	86 577 62793996 13989769495

## 产品详情

品牌chcy长盈	型号lpf-a3.15
额定发热电流10(a)	工作温度-10 ---75 ( )
电寿命500000000	机械寿命5000000 (次)
产品认证ce,tuv	材质pp
用途范围水, 液体	最高耐压1 ( mpa )
最高耐温80 ( )	

1、本装置通过一弹性电线与水泵连接，可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护。2、技术参数：\*额定电压ac：125v ac：220v\*最大电流15a（8a）\*频率：50~60hz\*最高运行温度：50 \*工作寿命：50000次\*保护等级：ip683、性能特点：电泵浮动开关是一个能够调节桶、槽或井中液位的开关。它可自动调节，易于操作、便于安装、安全可靠、免于维修，无毒环保。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭、厂矿等的水池、油、酸和碱的池、桶、槽、灌等的容器之中。4、安装：(1)将平衡锤固定在电源线上，控制水位高低。（平衡锤只有在需要时提供）(2)将弹性电线与水泵连接固定在水箱内。(3)平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度，也决定了水位的高低。(4)安装时，电线的最终接口部件不能浸入水中。5、使用说明：1、充满使用说明

--

如图一，将压力控制器的蓝色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行充满运行（棕色线保持绝缘）。具体安装参照图二，图三。图二，图三的工作过程，水箱里的水位降到一定高度后水泵启动，开始对水箱进行充水；当水箱里的水位升到一定高度后，水泵停止工作。2、排空使用说明

如图四，将压力控制器的棕色线接入水泵，黑色线接入零线，使水泵进行排空运行。（蓝色电线保持绝缘）具体安装参照图五、图六。图五、图六的工作过程：当水池里的水位降到一定高度后，水泵停止运行，水池里的水位升到一定高度后，水泵启动，开始排水。6、自动充满、排空使用说明：图七为充满与排空自动切换的电气原理图，也是充满、排空两种基本功能的延伸。图七的工作过程：参照充满与排空使用说明。如图八将电源线从圆锥端插入平衡锤中，用适当的压力，将平衡锤移动到将要固定的电线端。（该平衡锤只有在需要时提供。）

7、平衡锤安装演示图：8、警告：（1）电源线是本装置的完整部分，一经发现电线受损，本装置应被替换，不准对电线进行修理。（2）电源线的最终端接口部件不能浸入水中。（3）不使用的电线保持绝缘。（4）水泵必须接地，保证人身安全。9、保证事项：本浮动开关在合理保管、使用的条件下，用户在出厂六个月内，如发现该浮动开关因制造不良而引起无法正常使用，本公司将予以免费维修或调换。

本产品的加工定制是是，品牌是长盈，型号是LPF，5米，工作电压是220/380（V），过载电流是10/4（A），产品认证是CCC