

靶式流量控制器 江月

产品名称	靶式流量控制器 江月
公司名称	上海江月仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:江月 型号:LKB-01
公司地址	嘉定区江桥镇勤丰路523号4幢
联系电话	021-59115806 13501666046

产品详情

lkb-01靶式流量控制器lkb-01靶式流量控制器采用靶式传感器，可用于水、冷却系统或其它流体回路。控制器的设定值可调。

基本性能 规格	序号	设定范围升/分	切换差升/分	重复性误差升/分	管道直径		靶号	最大允许压力mpa	重量kg
					in	mm			
	1	20 ~ 48	8	1.1	1	25	1	1.6	0.5
	2	34 ~ 100	10	2.6	1 1/4	32	1		
	3	65 ~ 160	14	3.8	1 1/2	40	1		
	4	120 ~ 280	26	6.4	2	50	1		
	5	40 ~ 140	18	4.0	2	50	2		
	6	210 ~ 550	18		2 1/2	70	1		
	7	110 ~ 340	15		2 1/2	70	2		
	8	380 ~ 750	20		3	80	1		
	9	180 ~ 470	18		3	80	2		
	10	115 ~ 220	20		3	80	3		
	11	350 ~ 920	20		4	100	2		
	12	210 ~ 590	20		4	100	3		
	13	380 ~ 1200	40		5	125	3		
	14	550 ~ 1800	80		6	150	3		

注：1、序号6 ~ 14为参考规格 2、设定值为下切换值

电气性能

阻性负载	
电压v	电流a
220	3

单刀双掷微动开关工作状态：流量上升至上切换值时，接线端子0-cb接通；流量下降至下切换值时，0-ck接通。

注意事项 打开控制器罩壳时，请勿旋动内部的螺钉或拨弄内部零件。控制器下切换值为设定值，控制器设定范围即下切换值设定范围。

介质压力请务必不要超过最大允许压力。
周围环境无腐蚀性气体。控制器自出厂之日起保用十八个月，凡属产品质量问题，本厂负责及时维修或更换。

安装 将控制器旋紧在管道专用接口上。

介质流动方向与外壳上箭头方向一致。

控制器靶与介质流动方向垂直。控制器前需有10倍管道直径长度的导向直通道 打开控制器罩壳，按接线图接线，然后装好罩壳。

其它环境温度：5~40 介质温度：5~80

本产品的加工定制是是，品牌是江月，型号是LKB-01，工作电压是220（V），过载电流是10（A），寿命次是10000