

奥立龙Orion AQ3010 便携式浊度仪

产品名称	奥立龙Orion AQ3010 便携式浊度仪
公司名称	庚圣自动化科技(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:奥立龙Orion 型号:AQ3010
公司地址	上海上海市闵行区西新路58弄34号
联系电话	86 021 64093966 15821884544

产品详情

奥立龙orion aq3010 精密型浊度仪

功能特点

独特的双光路，双检测器浊度测量系统
led（发光二极管）光源较传统的钨灯（tungsten）光源寿命更长（长达
100,000小时），无需更换光源，光源随温度变化的稳定性更好，准确度
更高，预热时间更短（1秒左右），抗震性好 90° 散射光检测
双光路、双检测器的设计，通过测量光束与参比光束的比值确定浊度，对
有颜色的样品进行了有效的补偿系统设计符合多项浊度检测标准 同时符合epa 180.1和iso
7027浊度测量标准 同业中唯一同时满足美国酿造协会（asbs）和欧洲酿造协会（ebc）浊度测
试规范的产品出色的低浊度测量技术 0-40ntu低浊度测量符合epa gli
2号标准方法 “average” 平均计算功能，确保带有颗粒物的湖水和河水浊度测量结果的
可靠性

显示屏数值

按键 电源开关，校准，上翻，下翻，读取/进入

测量范围 自动选择 0.01~19.99ntu，0.01 ntu分辨率 20.0~99.9 ntu，0.1
ntu分辨率 100~1000 ntu，1 ntu分辨率

精确度 读数+/-2%;0-500
ntu范围内+/-1最低有效数字+/-3%读数;501-1000
ntu范围内+/-1最低有效数字

响应时间 <6秒

样品量 10 ml

校准液浓度 0.02,20.0, 100和800 ntu

样品瓶 直径25 mm，带编号

光源 红外光源，符合iso7027浊度测量标准

电源 4 x aaa电池可测量超过3000次（
aaa锂电池可测量超过12000次）

电池保护功能 20分钟无操作后

操作环境温度 0~50 （30 时相对湿度为0~90%）

自检程序 有，带有故障代码

防护等级 ip67

认证 ce,tuv3-in-1 for csa-us, fcc part15

本产品的加工定制是否，品牌是奥立龙Orion，型号是AQ3010，类型是便携式浊度仪，测量范围是0.01-1000NTU，显示方式是数字，电源电压是6v（V），重量是0（kg）