

上泰TC-7100浊度仪，TC-7100RS浊度计，

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 上泰TC-7100浊度仪，TC-7100RS浊度计， |
| 公司名称 | 上海升隆电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:SUNTEX/上泰 型号:TC-7100 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区沪宜公路2185号 |
| 联系电话 | 021-51078419 15216820339 |

产品详情

144x144微电脑设计离子浓度变送器

户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装

大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示

具背光感应器，自动及手动背光设定功能

可搭配多种不同量程的浊度/ss电极

提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出

具有两点或三点校正、偏移值修正功能

密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护

具0/4~20ma输出对应设定turb

具rs-485界面输出，modbus标准通讯协议（tc-7100rs only）

应用：

广泛应用于污水处理。循环水监控，中水回用以及排放水。地表水，自来水水质监控等领域

测量范围：

turb: 0.00 ~ 100.00/500.0/3000ntu ss:0 ~ 1000mg/l

分辨率：

turb: 0.01/0.1/1ntu ss: 1 mg/l

仪表精度：

turb: 3% ± 1 digit ss: 3% ± 1 digit

模拟输出隔离式0/4 ~ 20ma输出选择

程序设定对应turb或ss

继电器输出高低点、滞后任意程序设定

两组on/off输出

240vac最大电流0.5a

清洗接点on 0 ~ 999秒/off 0 ~ 999小时

一组on/off输出

240vac最大电流0.5a

电源输入88 ~ 265vac宽电源、50/60hz

安装方式墙面安装、盘面安装、圆管挂装

仪表尺寸144mm × 144mm × 115mm(h × w × d)

挖孔尺寸138mm × 138mm (h × w)

保护等级ip65

重量0.8kg

污泥浓度计,浊度计,浓度计,分析仪器,tc-7100型光电式污泥浓度计是为测量市政污水或工业废水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪表。上海升隆销售热线：021-39152202 18217051706

本产品的加工定制是是，品牌是SUNTEX/上泰，型号是TC-7100，类型是在线浊度仪，测量范围是TURB