

在线浊度分析仪 KORNDER

产品名称	在线浊度分析仪 KORNDER
公司名称	厦门市泽浩环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KORNDER 型号:SS-5600
公司地址	厦门市集美区集美学府SOHO7层28单元
联系电话	86 592 6257228 13799773607

产品详情

测量原理

浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、细微有机物和其他微生物和胶体物可使水中呈现浊度。传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后，有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上，有一部分散射光散射到90°方向的检测器上。在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的浊度有一定的关系，因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算出污水的浊度。

产品特点

内置气泡消除系统（流通式），提高测量精度和稳定性；

清洗维护非常简单，三个月校正一次；

重现性好，不受样品流速和压力的影响（投入式）；

采用两点校正法；

ntu、mg/l两种测量单位形式可选。

产品应用

自来水厂：水库、水井、清水池、滤前、滤后、沉淀和出水厂的浊度监测。

工业过程：生产循环用水、循环水等水质监测。

污水处理：进口水、排水口水质监测。

投入式传感器

材 质：316不锈钢

线 缆：屏蔽线缆

安装方式：投入式

过程连接：zg1

外形尺寸：60 × 113mm

介质压力： 3 bar

信号线缆：10m（标配）可延长

防护等级：ip68

工作温度：传感器：-20~60

技术参数：

材 质：abs

线 缆：屏蔽线缆

安装方式：流通式

外形尺寸： 280 × 375mm

信号线缆：10m（标配）可延长

防护等级：ip65

工作温度：传感器：0~50

本产品的加工定制是是，品牌是KORNDER，型号是SS-5600，类型是在线浊度仪，测量范围是0-10000mg/L，显示方式是液晶显示，电源电压是220（V），重量是2.5（kg）