

上海泰明 JB-1C 表面粗糙度测试仪

产品名称	上海泰明 JB-1C 表面粗糙度测试仪
公司名称	上海翔研精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:表面粗糙度仪 品牌:上海泰明
公司地址	嘉定区南翔镇嘉程路1085号2幢1102室
联系电话	13817092986

产品详情

表面粗糙度测试仪

表面粗糙度测试仪jb-1c

surface roughness meter

产品简介brief

本仪器是80年代设计的用于计量室及生产现场对工作表面粗糙度进行高精度的测量，该仪器可对零件平面、轴向母线表面的粗糙度进行测试，依据gb1031-83及iso,din等标准设计，可达到同类产品的水平。

本仪器采用接触式方式，能迅速精确直观地测量出表面粗糙度值，仪器采用电感式探头，测量误差小，重复性好，钻石触针经久耐用，配置16位单片微处理器，智能化程度高，使用特别方便，能迅速读出ra,r_y,r_z等参数，并可根据需要打印出全部测试数据及轮廓图形，lcd能显示测量过程中的触针位置，避免人为造成的误差。

技术规格 main specifications

型号 type

jb-1c

评定参数evaluation parameters

ra,rt,ry,rmax,rz(din), rz(iso),r3z,rp,s,sm,tp

测量范围roughness range	ra:0.01-10 μ m		
触针位移linear range	$\pm 40 \mu$ m		
分辨率resolution	0.005 μ m		
显示方式digital display	4 \times 16带背光照明lcd		
小孔测量范围 range of bore	?6mm		
仪器总误差indication error	10%		
取样长度sampling length, mm	0.25	0.8	2.5
测量长度evaluation length, mm	1.5,1.75,2	3.2,4,4.8,5.6,6.4	10,12.5,15
测量速度scanning speed, mm/sec	0.1	0.32	1
仪器电源power supply:	220 vac \pm 10%, 50hz		
仪器外形dimensions	300 \times 500 \times 450 mm		
仪器重量gross weight	55 kg		
标准配件, 附件	大理石台座, 传感装置, 传感器, 电器箱		

standard attachments 可调工作台, 升降装置, 粗糙度样板, v型台板

本产品的加工定制是否, 类型是表面粗糙度仪, 品牌是上海泰明, 型号是JB-1C, 测量范围是0.01-10 μ m, 测量参数是Ra.Rt.Ry.Rmax,Rz(DIN),Rz(ISO),R3z,Rp,S,Sm,tp, 取样长度是0.25、0.8、2.5 (mm), 评定长度是0.1、0.32、1 (mm), 扫描长度是1.5, 1.75,2 (mm), 电源是220, 重量是55 (kg), 外型尺寸是300 \times 500 \times 450 (mm)