

EVA复合防水板 400 (%)

产品名称	EVA复合防水板 400 (%)
公司名称	重庆市洋洋无纺布厂
价格	.00/个
规格参数	规格:1.0—2.0mm 不透水性:0.3mpa , 30min , 断裂伸长率:400 (%)
公司地址	重庆市巴南区南泉街道红旗村二社
联系电话	13667698893 13594650766

产品详情

规格	1.0—2.0mm	不透水性	0.3mpa , 30min ,
断裂伸长率	400 (%)	材质	橡塑
产地	重庆	拉伸强度	16
品牌	重庆洋洋	形态	层状
形状	卷板	防水产品类别	防水板

pe/eva复合防水卷材

产品介绍eva (乙烯醋酸乙烯共聚物) 防水卷材是以聚乙烯/乙烯醋酸乙烯共聚物为主要原料, 掺入适量的改性剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、着色剂、填充剂、增塑剂等, 通过二段挤出三辊压延, 检验、分卷、包装等工序加工制成的可卷曲的片状防水材料。

产品特点

- 1.拉伸强度高、延伸率高、耐候性强 ;
- 2.低温柔性好、适应环境温差变化性好 ;
- 3.耐根系渗透性好、可做成种植屋面 ;
- 4.施工方便、焊接时、牢固可靠且环保无污染 ;
- 5.耐化学腐蚀性强、适用特种场合 ;
- 6.具有良好的可塑性, 边角细部分处理方便快捷 ;

常用规格 :

厚度：1.0mm+250g/m²、1.2mm+300g/m²、1.0mm+300g/m²、1.5mm+300g/m²等

宽度：1-4m

长度：20m~25m

注：可根据客户的特殊要求定制产品。

应用范围

复合防水卷材通常适用于公路隧道、铁路隧道、防空洞、水电站地下厂房等防水工程。