

超声波乳化器超声波细胞粉碎机超声波破碎仪

产品名称	超声波乳化器超声波细胞粉碎机超声波破碎仪
公司名称	苏州奇乐电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CN 型号:150W , 250W , 500W , 950W , 1800W
公司地址	中国 江苏 昆山市 翠薇路1099号
联系电话	86 512 57620296 13913257976

产品详情

网上所标为150w的价格，其它型号价格要高，具体请来电咨询

超声波破碎仪超声波乳化器超声波细胞粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应，对物质进行超声处理的多功能、多用途的仪器，能用于多种动植物细胞、病细胞的破碎，同时可用来乳化、分离、匀化、提取、消泡、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理学、动物学等领域。

大液晶显示

可编程50组

带温度控制功能

150w主要技术参数:工作频率：20-25khz,频率自动跟踪超声功率：150w随机变幅杆： 6可选配变幅杆： 2, 3, 6破碎容量：0.2-100ml

占空比: 0.1-99.9%电源: 220/110 50hz/60hz 工作环境：室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

保修期：1年，变幅杆属于易损件其保修期为三个月。

250w主要技术参数:工作频率：20-25khz,频率自动跟踪超声功率：250w随机变幅杆： 6可选配变幅杆： 2, 3, 6破碎容量：0.2-200ml

占空比: 0.1-99.9%电源: 220/110 50hz/60hz 工作环境：室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

保修期：1年，变幅杆属于易损件其保修期为三个月。

500w主要技术参数:

工作频率：20-24khz,频率自动跟踪超声功率：500w可调随机变幅杆： 6或 8可选配变幅杆： 2、 3
， 10， 12， 15，破碎容量：0.5-400ml占空比: 1-99%电源:220/110 ± 5%

工作环境：室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

保修期：1年，变幅杆属于易损件其保修期为三个月。

950w主要技术参数:

工作频率：20-24khz,频率自动跟踪超声功率：950w可调随机变幅杆： 6或 8可选配变幅杆： 2、 3
， 10， 12， 15，破碎容量：0.5-600ml占空比: 1-99%电源:220/110 ± 5%

工作环境：室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

保修期：1年，变幅杆属于易损件其保修期为三个月。

1800w主要技术参数:

工作频率：19.5-20.5khz,频率自动跟踪超声功率：1800w可调随机变幅杆： 25可选配变幅杆： 25, 28
，破碎容量：50-1200ml占空比: 1-99%电源:220/110 ± 5%

工作环境：室内（无潮湿，无阳光，无腐蚀性气体）

保修期：1年，变幅杆属于易损件其保修期为三个月。

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是150W，250W，500W，950W，1800W，测量精度是说明，
材质是钢，尺寸是图（mm），重量是10（kg），适用范围是广泛