

高分子复合自粘防水卷材 2M

产品名称	高分子复合自粘防水卷材 2M
公司名称	重庆市洋洋无纺布厂
价格	.00/个
规格参数	规格:2M 不透水性:0.3mpa , 30min 断裂伸长率:550 (%)
公司地址	重庆市巴南区南泉街道红旗村二社
联系电话	13667698893 13594650766

产品详情

规格	2M	不透水性	0.3mpa , 30min
断裂伸长率	550 (%)	材质	橡塑
产地	重庆	拉伸强度	10
撕裂强度	60	形态	层状
形状	卷板	防水产品类别	防水板

产品介绍高分子复合自粘防水卷材（三合一防水板），采用合成高分子复合片材、高聚物、改性优质沥青为基料，经复合而成的具有优良防水性能新型高分子防水卷材。兼有高分子防水卷材和自粘防水卷材的防水性能，一层卷材，两道设防，大大提高了防水层的防水效果。它既解决了高分子防水片材在施工中许多难点、弊病，同时又解决了改性自粘橡胶沥青防水卷材的一些性能弱点，从而实现了叠加防水功能防水功效，达到国内领先水平。产品在低温及潮湿环境条件下均可施工，粘接密封性好、具有抗穿刺自愈性，延伸率高、无毒无味，符合环保要求。

产品特点

- 1、具有较高的抗拉，抗撕裂强度，有效防止植物根系穿刺。
- 2、粘接密封性好，有效防止窜水现象。
- 3、耐酸碱及其他化学介质性能优良。
- 4、具有抗穿刺自愈性，延伸率高。

5、施工简便，提高工效，节约费用。

6、产品无毒无味，符合环保要求。

应用范围：适用于工业与民用建筑的屋面、屋面绿化、地下室、桥梁、隧道、水库、水渠、水池、粮库、堤坝、人防工程、军事设施等防水、防渗、防潮工程。