

可调电阻调音调速单联直插带开关铁壳碳膜148旋转电位器

产品名称	可调电阻调音调速单联直插带开关铁壳碳膜148旋转电位器
公司名称	深圳市科辉德电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KHD 型号:148
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田牛轭岭新村A区22栋502号
联系电话	13510314835

产品详情

高品质148 (pt16mm) 碳膜铁壳旋转电位器

一、旋轉式電位器系列技術規格書

rotary series potentiometers technic specifications

1. 電氣性能 (electrical characteristic)

序号	項目	特性
1.1	全阻抗值 (total resistance)	
1.2	全阻抗值允許偏差 (total resistance tolerance)	
1.3	電阻隨溫度變化特性 (resistance of temperature change character)	
1.4	阻值變化特性 (resistance taper)	
1.5	零位阻值 (residual resistance)	
1.6	額定功率 (rated power)	
1.7	最高使用電壓 (max.operating voltage)	
1.8	動雜音 (rotational noise)	
1.9	絕緣阻抗 (insulation resistance)	
1.10	耐電壓 (withstand voltage)	

1.11

同步誤差 (gang error)

2.機械性能 (mechanical characteristics)

2.1全回轉角度 (rotation angle)

2.2旋轉力矩 (rotation torque)

2.3軸的拉、押強度 (pull-push strength)

2.4轉動止檔強度 (rotational stop-end torque)

2.5焊錫耐熱性 (resistance to soldering heat)

3.耐久性能 (durability)

3.1回轉壽命 (rotation life)

本产品的加工定制是否，品牌是KHD，型号是148，种类是单联，用途是普通，材料是碳膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是100-1M，额定功率是0.025（W），阻值允许偏差是 ± 20 （%），滑动噪声是_（V），分辨率是_（%），零位电阻是_（ ），接触电阻是_（ ），绝缘电阻是_（M ），符合度是_