

Kinco步科FV100-4T-0450G变频器

产品名称	Kinco步科FV100-4T-0450G变频器
公司名称	苏州天成信德自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:Kinco 产品系列:FV100
公司地址	苏州市广济路146号
联系电话	86 0512 67126589 13913256127

产品详情

fv100：具有闭环矢量控制，开环矢量，v/f控制功能；sv100：具有开环矢量，v/f控制功能；*独特的过流，失速，最大输出转矩限制等保护功能，让kinco变频器运行得更加稳定；*90kw以下穿墙式的安装方式和ip20的防护等级，令kinco变频器可以适合更恶劣的场合；*标配rs485端口，选配can*灵活,快捷的为客户提供定制服务。

型号	0007	0015	0022	0037	0055	0075	0110	0150	0185	0220	0300	0370	0450	0550	0	
v-4t-g																
适配电机功率 (kw)	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45	55		
输出	电压 (v)	3相0~额定输入电压														
	额定电流 (a)	2.3	3.7	5.5	8.8	13	17	25	32	37	45	60	75	90	110	
	过载能力	150% 1分钟, 180% 10秒,														
输入	额定电压/频率	3相380v~440v; 50hz/60hz														
	允许电压范围	电压: 320v~460v; 电压失衡率: <3%; 频率: ±5%														
	额定电流 (a)	3.4	5.0	5.8	10.5	14.5	20.5	26	35	38.5	46.5	62	76	92	113	
制动单元	标准内置								内置可选							
防护等级	ip20															
冷却方式	自冷	强制风冷														
型号	1100	1320	1600	1850	2000	2200	2500	2800	3150	3550	4000					
v-4t-g																
适配电机功率 (kw)	110	132	160	185	200	220	250	280	315	355	400					
输出	电压 (v)	3相0~额定输入电压														
	额定电流 (a)	210	252	304	350	380	426	470	520	600	650	690				
	过载能力	150% 1分钟, 180% 10秒,														
输入	额定电压/频率	3相380v~440v; 50hz/60hz														
	允许电压范围	电压: 320v~460v; 电压失衡率: <3%; 频率: ±5%														

额定电流 (a)	220	240*	320*	336*	352*	385*	437*	491*	580*	624*	670*				
制动单元	外置														
防护等级	ip20														
冷却方式	强制风冷														

本产品的应用范围是恒转矩，品牌是Kinco，产品系列是FV100，型号是FV100-4T-0450G，额定电压是三相AC380-440（V），适配电机功率是45（kW）