

香港龙威PS1502D数字可调直流稳压电源一年包换三年保修

产品名称	香港龙威PS1502D数字可调直流稳压电源一年包换三年保修
公司名称	深圳市宝安区新安华龙电子工具商行
价格	面议
规格参数	品牌:龙威 型号:PS305DM
公司地址	中国广东深圳宝安区 新洲路与裕安一路交汇处尚都花园1栋裙楼
联系电话	86 0755 29766551 13670007560

产品详情

ps系列可调直流稳定电源是专门为实验室，学校和生产线的使用而设计，其输出电压在0到标称值之间连续可调。输出负载电流同样也可在0到标称值之间连续可调，电源的稳定度和纹波系数都非常好，且有完善的过载保护电路，既可作为稳压电源也可作为稳流电源。

ps-1502d: 0-20v/0-2a

参数规格

1、 额定工作条件

a. 电源电压：110v/220v \pm 10% 50hz/60hz（用开关转换）

b. 工作条件：温度“ 00c-400c

相对湿度：<80%

c、 储存条件：温度：-100c-700c

相对湿度：<70%

2、 稳压工作状态

a. 输出电压从0到标称值连续可调

b. 电压稳定度

电源稳定度： $<0.01\%+3\text{mv}$

负载稳定度： $<0.01\%+3\text{mv}$ (最大电流 $<3\text{a}$)

负载稳定度： $<0.01\%+5\text{mv}$ (最大电流 $>3\text{a}$)

c、恢复时间： $<100\ \mu\text{s}$ (负载变动50%，最小负载电流 0.5a)

d、纹波噪声： $<0.5\text{mvrms}$ ($5\text{hz}-1\text{mhz}$) (最大电流 $<3\text{a}$)

$<1.0\text{mvrms}$ ($5\text{hz}-1\text{mhz}$) (最大电流 $>3\text{a}$)

e、温度系数： $<300\text{ppm}/0\text{c}$

3、稳流工作状态：

a、输出电流从0到标称值之间连续可调

b、电流稳定度

电源稳定度： $<0.2\%+3\text{ma}$

负载稳定度： $<0.2\%+3\text{ma}$

c、纹波噪声： $<3\text{marms}$

本产品的加工定制是是，品牌是龙威，型号是PS305DM，输入电压是220 (V)，输出电流是2 (A)，输出电压是20 (V)，保护功能是无