

智能感应开关，人体感应开关，红外感应开关，红外线感应开关

产品名称	智能感应开关，人体感应开关，红外感应开关，红外线感应开关
公司名称	中山市好美电子塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:好美allmay 型号:AM-RS-04
公司地址	中山市东升镇永华路46号
联系电话	0760-22825858 13928152717

产品详情

智能感应开关，人体感应开关，红外感应开关，红外线感应开关

一：智能感应开关，产品规格参数

二：智能感应开关，产品细节

三：智能感应开关，产品特性：

1. 智能感应：当有人或汽车进入本产品的探测范围，平面天线发射通过微波触动电路，智能检测周围电磁环境，自动调整工作状态。分有全天24小时感应的，和只在白天感应的两种。2. 智能延时:开关在检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个周期，并以最后一次人体活动的顺延时间为起始点。3. 工作方式：感应开关接通后，在延时时间段内，如有人体活动，开关将持续接通，直到人离开并顺延时间。4. 光敏控制：根据外界的光线强度，来控制开关是否工作，以达到节能效果。5. 与红外产品比较：雷达开关感应距离更远，角度广，无死区，能穿透玻璃，和薄木板，根据功率不同，可以穿透不同厚度的

墙壁，不受环境、温度、灰尘等影响，在37度情况下，感应距离不会缩短。雷达开关是红外开关的理想更新换代产品。

四：智能感应开关，注意事项：

- 1.禁止带电安装操作，严禁负载短路。
- 2.禁止超荷载功率使用。
- 3.当墙壁厚度小于10厘米时，该开关有可能会隔墙感应。
- 4.在感应区域内，不要有影响其探测的障碍物或不停运动的物体。
- 5.不要以动荡不定的物体作为安装基面编辑本段功能与特点。

五：智能感应开关，接线图：

六：智能感应开关，产品包装方式

七：智能感应开关，产品售后 资料由 <http://www.tmallled.cn>整理提供

本产品的加工定制是否，品牌是好美allmay，型号是AM-RS-04，类型是超小型，分断能力是微电流型，分断形式是多连型，防护性能是防尘型，使用环境是普通型，额定电压是185V ~ 265V50/60Hz（V），机械寿命是50000（万次）