

冷光源强光系列灯21V150W

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 冷光源强光系列灯21V150W |
| 公司名称 | 东莞市博世能实业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压:21 (V) 功率:150 (W) |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞 长安镇霄边大道25号俊利大厦306室 |
| 联系电话 | 86-076985306112 13925578412 |

产品详情

冷光源系列产品是我公司根据国际市场需求开发的新型产品，广泛适用于电子工业、医疗、教学科研、公安刑侦、农业植保、文物保护等领域的强光照明。由于采用了可靠的滤红外线技术，可见光谱区段高色温、无热作用。本系列产品采用经严格质量认证的优质电器零部件、组装前通过检测、出厂前每台产品经过严格质量检验和疲劳试验，充分保证了整机的安全可靠。本系列产品结构坚固耐用、外形适用美观、工作噪音小，并可立卧两用、使用灵活、操作方便。同时可提供齐全的配件：单端、双端硬管光纤、软管异型光纤、环行光纤等。技术数据色温：3200k 光谱区段：450nm—700

nm灯 泡：21v150w和12v100w椭球面冷光源专用灯泡，额定寿命200小时。产品规格：型号 规格 备注
lg - 100双支硬管光纤220v或110v 国产杯泡12v100wlgy - 100a单支硬管光纤220v或110v 国产杯泡12v100wlgy - 100r环行软管光纤220v或110v 国产杯泡12v100wlgy - 150双支硬管光纤220v或110v 进口杯泡21v150wlgy - 150a单支硬管光纤220v或110v进口杯泡21v150wlgy - 150r环行软管光纤220v或110v 进口杯泡21v150w单支光纤 总长：550mm双支光纤 总长：550mm环行光纤

总长：550mm内环直径：60mm可定制光纤聚光镜 选配环行光纤接口m48x0.75、m52x0.75可定制使用说明
在使用前首先确认仪器的适用电压，将电源插头插入适合电压的电插座，顺时针打开电源开关(前面板的旋钮:起电源开关和亮度调节作用)。仪器即可发光。通过旋钮的调节来调节发光亮度。将光纤的后端装入仪器前面板的光纤插座，旋紧紧固钉即可工作。仪器底部有更换灯泡的仓门。松掉小门紧固钉即可打开(更换灯泡前必须切断电源待灯泡冷却后进行)。顺槽取出灯泡、从灯座拔下旧灯泡、换上新灯泡、顺槽推入灯室，确认安装到位后关上小门，旋紧小门紧固钉。仪器灯泡安装和使用过程中严格防止沾染油污、避免用手直接接触灯泡内膜，如污染可用脱脂棉浸少许乙醚与乙醇混合液擦拭干净。仪器工作或放置时应防潮、防尘、保证电器的绝缘性能。

本产品的加工定制是是，电压是21 (V) ，功率是150 (W)