

# 缠绕膜机组 缠绕膜机组

产品名称	缠绕膜机组 缠绕膜机组
公司名称	莱芜正奇塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZQSJ-55/32 产品别名:缠绕膜机组
公司地址	莱芜市凤城东大街83号
联系电话	86-063413906348810 13906348810

## 产品详情

缠绕膜生产线设备简介：

本生产线以lldpe为主要原料，通过挤出而生产出具有自粘性的单面粘或双面粘两层或三层共挤拉伸缠绕膜，生产的共挤缠绕膜比单层缠绕膜更具有更高的拉伸强度、抗穿刺能力以及耐冲击性、同时具有良好的回缩记忆及自粘性。

设备特点：

- 1、特殊设计的螺杆及静态混合器，确保塑化良好，色泽均匀，挤出量高。
- 2、模头材质采用进口模具钢，经过精加工及热处理，保证模头长期使用不变形，出料更均匀。
- 3、冷却钢辊内部采用双向回路设计，内置螺旋流道，保证辊面温度均匀。
- 4、全线采用plc控制，自动换卷，隐蔽式自动切刀，操作安全又方便，确保了收卷的质量。

主要技术参数：

型号	crm700	crm1250	crm1800
膜层结构	a/b或a/b/a	a/b或a/b/a	a/b或a/b/a
模头直径mm	700	1250	1800
产品宽度mm	500	1000	1500
产品厚度mm	0.015-0.005	0.015-0.005	0.015-0.005
螺杆直径mm	45*2	50*2	55*2
螺杆长径比	30:1	30:1	30:1
主电机kw	15*2	22/37	30/45
线速度m/min	120	120	120

收卷方式	全自动	全自动	全自动
最大卷径mm	600	600	600

主要技术参数及配置以合同内容为准。

本产品的品牌是正奇，型号是ZQSJ-55/32，产品别名是缠绕膜机组，产品用途是物品包装，辊筒数是三辊，压延厚度是0.03（mm），压延宽度是2000（mm），售后服务是主关件保修期一年，加工定制是是