

# 胶木壳电流过载保护器12A

产品名称	胶木壳电流过载保护器12A
公司名称	洞头县元觉新达利电气厂
价格	面议
规格参数	品牌:新达利 型号:X-B1
公司地址	浙江省北白象镇旺林工业区
联系电话	86-0577-27866551 15258663736

## 产品详情

额定电流 : 3amp — 50amp .

额定电压 : 125/250vac 50vdc 50-60hz .

断开容量:1,000amp × 125vac 20amp × 205vac.

绝缘耐压测试 : 1 , 500vac /分钟.

复位开关超负荷量 : 10 倍电流.

最低电压: 小于 0.25v .

绝缘电阻测试 : 大于500vdc × 100 m .

线路端子温度 : 25 下进行100%电流测试,温升小于65 .

接点寿命测试 : 125vac × 150% 电流测试超过500 次.

测试标准 (25 )

100%电流测试 : 不跳脱

150%电流测试 : 1小时内跳脱

200%电流测试 : 40秒内跳脱

300%电流测试 : 10秒内跳脱

本产品的加工定制是是，品牌是新达利，型号是X-B1，种类是过流保护器，用途是电子，体积是小型，电压特性是低压，形状是插片式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，自动复位功能是无，最大电压是250（V），最大电流是12（A），保持电流是12（A），动作温度是25（ ）