

低压 BK-600VA控制变压器 变压器

产品名称	低压 BK-600VA控制变压器 变压器
公司名称	深圳市天恒达科技有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:0.6
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区大埔二村打石岭 工业区A栋四楼402
联系电话	13826530788 13725568841

产品详情

单相bk控制变压器简介

工作条件

隔离变压器适用50-60hz电压至500v的电路中，通常用作机床控制电器或局部照明灯及各种进口设备的电源之用。

bk控制变压器的使用环境

周围空气温度-5 ° c至+40 ° c，24小时的平均值不超过+35 ° c；

安装地点海拔不超过200m；

大气相对湿度在周围空气，温度为+40 ° c时不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对温度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的平均最低温度为+25 ° c，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

bk控制变压器功能特点：

特点：

- 1、抗干扰作用：如通过y/ 接线的隔离变压器后，能够阻止一部分谐波的传输；
- 2、阻抗变换作用：增加系统阻抗，使保护装置等容易配合；
- 3、稳定系统电压的作用：如启动大负荷设备时，减少对系统电压的影响；

4、防止系统接地的作用：当隔离变压器负荷侧发生单相接地时，不会造成整个系统（隔离变压器以上部分）单相接地；

5、降低短路电流：当负荷侧发生短路事故时，限制系统的短路电流；

bk控制变压器规格多样，任何电压均可非标定做！

以下附细节图，让您买的放心，用的安心！

本产品的电压比是380/220/110/36/24/12/6.3，电源相数是单相，额定功率是0.6，防潮方式是密封式，冷却方式是其他，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是天恒达，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率()是98%，型号是BK，加工定制是是，应用范围是控制