

水下作业变压器 单相

产品名称	水下作业变压器 单相
公司名称	上海明浦电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:50-60
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢 (注册地址)
联系电话	86 021 54858658

产品详情

简述

该本系列控制变压器采用进口材料和先进工艺制造，具有工作可靠，耗能低、体积小、接线安全、适用性广等特点。

该系列小型干式空气自冷型变压器广泛适用于交流50~60Hz，额定电压0.5kV及以下的各种电子工业、机床和机械设备中一般电器的控制电源，安全照明指示灯的电源之用。初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量，次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量。

一、型号及其含义

ore bk-- ---- 容量

b—变压器

k—控制

二、bk系列控制变压器尺寸：

bk-25va	80*78*88	48*63
bk-50va	86*81*100	55*75
bk-100va	102*90*105	65*80
bk-150va	102*101*106	75*90
bk-200va	105*105*106	80*90
bk-250va	115*115*133	85*95
bk-300va	115*121*136	90*95
bk-400va	135*130*141	110*100
bk-500va	135*140*151	100*115
bk-700va	155*140*175	120*105
bk-1000va	156*150*177	120*125
bk-1500va	170*210*180	150*140
bk-2000va	180*220*190	160*145
bk-2500va	200*225*230	165*155
bk-3000va	200*235*230	160*150
bk-4000va	200*230*260	195*170
bk-5000va	230*240*260	195*195
bk-10kva	310*230*330	260*190
bk-15kva	310*290*390	260*225
bk-20kva	385*250*328	355*230
bk-25kva	385*265*328	355*260
bk-30kva	385*290*328	355*285
bk-40kva	480*270*500	380*210
bk-50kva	480*290*500	380*230
bk-60kva	480*310*500	380*250
bk-80kva	600*300*850	500*240

三、结构特征 bk变压器按结构分为壳式，按安装方式可分为立式。四、使用环境

1、周围空气温度—5 至+40 最高月平均气温不超过+30 ； 2、安装地点海拔不超过1000m ；

3、大气相对湿度在周围空气温度为+40时不超过50%，在较低温度下可以有较同的相对湿度，最湿月的平均最大湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为+25 ，并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。

本产品的电压比是220/36，电源相数是单相，额定功率是50-60，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是明浦，铁心形状是C型，外形结构是立式，效率()是大于98%，型号是BKDBKDK-1500VA，加工定制是是，应用范围是控制