SBK-0.3KVA三相干式变压器

产品名称	SBK-0.3KVA三相干式变压器
公司名称	乐清市凯铭电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:0.3
公司地址	乐清市北白象镇莲池头村
联系电话	62963093

产品详情

sbk三相干式变压器

sbk sbk三相干式变压器主要规格/特殊功能

产品规格：ssbk系列三相干式隔离变压器产品描述ssbk系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，符合iec439、gb5226等国际、国家标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到f级或h级，产品性能达到国内外先进水平。sg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz，电压660v以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置（一般为 +/- 5%）、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进行精心的设计与制造,1输入电压：220v 输出电压：220v2工作频率：50hz-60hz3效率： >= 95%4温升： 波形畸变： 高压测试：2500v，1分钟无击穿sbk三相干式隔离变压器应用范围适用于电子仪器设备、机床电器、安全照明、整流装置的供电。1适用海拔高度： 环境温度：-15℃～+45℃3相对湿度： 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

本产品的电压比是380220/11036126，电源相数是三相，额定功率是0.3，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是DELIXI/德力西，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是SBK-0.3KVA，是否提供加工定制是是，应用范围是控制