

## 机床控制变压器 多相

产品名称	机床控制变压器 多相
公司名称	上海领越电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:多相 额定功率:6
公司地址	上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号1幢4号
联系电话	18939727096 15021754889

## 产品详情

变压器部位			温升限值k	测量方法	项目	允许偏差
线圈	b	80	电阻法		空载损耗	+15
	f	100			负载损耗	+15
铁芯及结构零件表面	最大不得超过接触绝缘材料的允许温升		温度计法或热电偶法		总损耗	+10
绝缘水平：变压器能承受2000v工频试验电压，历时1min不击穿，不闪络。					空载电流	+30
					阻抗电压	10
					变压比	0.5
				直流电阻不平衡率	线	2
					相	4
				注：电压比：380v/220v 208v 200v 110v 100v（特殊电压可以定做）。		

可为外资企业进口设备配套使用，用以解决国内外电压不同而造成的设备无法使用之困惑（如三相380v进/三相480v或460v或440v或415v或400v或240v或230v或220v或210v或208v或200v或190v或182v或173v出）。功能特点：公司多年来采用优质材料和先进工艺技术专业生产容量在10kva-1250kva的进口设备电源配套变压器，产品参照西门子公司同类产品最新研制开发进口设备电源配套用变压器，产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb5226国际、国家标准。进口设备电源配套变压器广泛应用于交流50、60hz，输入、输出电压不超过500v的各种供电场所。产品的各种输入、输出电压，联结组别，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，是否要求带外壳等，均可根据用户的要求进

行精心的设计与制造；更具有防火、防潮、安全可靠，节约电能及维护方便等优点。进口设备电源配套  
变压器绝缘等级：h级 频率：50/60hz 相数：3 3w、3 4w 容量：10kva ~ 1250kva 输入电压  
：400v/380v 输出电压：480v/460v/440v/415v/240v/230v/220/210v/208v/200v/190v/182v/173v 冷却方式：干式风  
冷 噪音：< 60db 效率：> 98%

本产品的电压比是220/110，电源相数是多相，额定功率是6，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，  
冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海领越，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状  
是E型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是JBKJBK5JBK6，是否提供加工定制是是，应用范围是控  
制