

# 蓝光6路12V/16V通用高精度蓄电池放电仪检测仪D6

产品名称	蓝光6路12V/16V通用高精度蓄电池放电仪检测仪D6
公司名称	佛山市蓝光科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式 品牌:蓝光科技
公司地址	中国 广东 佛山市 轻工三路南七街2号
联系电话	86-075763362865 13318226305

## 产品详情

12v/16v通用

铅酸电池容量测试仪d6

d6铅酸蓄电池容量测试仪（又称蓄电池放电仪&蓄电池放电检测仪等），具有六路独立的高精度电子负载，主要用于电动车蓄电池的和其它各种铅酸电池的容量测试。

该机可测试1---6只12v或16v电动车电池，一次测试就能找出电池组中的落后电池，以便及时更换或重新配组，特别适合72v---96v电池供电的电动车电池售后服务。

产品主要用途：

- 1、供电电压96v以内的电动车蓄电池容量测试及配组。
- 2、新电池容量测试&电动车电池的售后服务。

3、其它：4~200ah 12v/16v铅酸蓄电池的容量测试。

### 产品特点：

1. 采用被测电池自供电，环保节能，移动方便。
2. 开尔文式(四线)高精度测量方式，准确可靠。
3. 六路独立的恒流放电单元，放电电流1~10a可调。
4. 六路独立的显示单元、操作单元。
5. 12v/16v电池自动识别：可测试12v及16v电池。
6. 电池反接保护及过压保护功能。
7. 操作简便,人性化设计，声光操作提示功能。

### 主要技术参数：

型号	d6
电源	无需外接电源，被测电池供电。
电压显示精度	±1%
放电电流	1~10a循环可调步进为0.5a，开机默认放电电流10a；3~10a恒流精度±1%
放电终止电压	10.5v(12v电池)/14.0v(16v电池)
反接保护	当接反电池时不损坏系统，重新正确连接后正常工作。
冷却方式	六只12v直流风扇冷却
产品尺寸	53cm×14cm×30cm
产品重量	7.1kg

本产品的加工定制是否，类型是数字式，品牌是蓝光科技，型号是D6，电流测量范围是1-10A（A），电流测量精度是±0.01（A），电压测量范围是1-10A（V），电压测量精度是±0.01（V），电源电压是10-30（V），功率是1000（W），重量是7.1（Kg），外形尺寸是53cm×14cm×30cm，规格是12V16V通用