

# 橡胶辊筒磨耗试验机 DIN耐磨耗试验机 橡胶DIN磨耗试验机

产品名称	橡胶辊筒磨耗试验机 DIN耐磨耗试验机 橡胶DIN磨耗试验机
公司名称	深圳市宝安轩宇仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:轩宇 型号:XY-6073
公司地址	深圳市宝安区新安街道47区怡景三号厂房五楼509
联系电话	15338893557

## 产品详情

din耐磨耗试验机 旋转辊筒磨耗试验机 橡胶din磨耗试验机

筒式磨耗机 橡胶制品磨耗机 胶带辊筒式磨耗机

(辊筒式磨耗机),用于测定橡胶轮胎、胶鞋、胶带等的耐磨性,以鉴定橡胶制品的质量。试验时,胶料在一定负荷作用下与辊筒上纱布进行摩擦,测定规定行程内试样的磨耗量。符合gb9867,iso4649及din53516要求。din磨耗机(辊筒式磨耗机)技术参数:1、滚筒直径:150±0.2mm2、滚筒长度:460mm3、滚筒转速:40±1r/min4、所用试样:16±0.2mm,厚度不小于6mm5、试样夹持器横移速度:4.2±0.06mm/r6、研磨行程长度:20m或40m7、自身荷重:2.5n(通过试样夹器和悬臂产生)8、试样载荷可调至重量:5n、7.5n、10n、12.5n、15n、17.5n、20n(用三个附带砝码)9、输出功率:ac220v 50hz10、电机转速:3000r/min

辊筒式磨耗机 din磨耗机

一.特点及用途:辊筒式磨耗机(din磨耗机),用于测定橡胶轮胎、胶鞋、胶带等的耐磨性,以鉴定橡胶制品的质量。试验时,胶料在一定负荷作用下与辊筒上纱布进行摩擦,测定规定行程内试样的磨耗量。符合gb9867,iso4649及din53516要求。

二、主要技术规格滚筒直径:150±0.2mm滚筒长度:460mm滚筒转速:40±1r/min所用试样:直径:16±0.2mm,厚度不小于6mm试样夹持器横移速度:4.2±0.06mm/r研磨行程长度:20m或40m试样研磨速度:0.9r/min或不转动自身荷重:2.5n(通过试样夹器和悬臂产生)试样载荷可调至重量:5n、7.5n、10n、12.5n、15n、17.5n、20n(用三个附带砝码)输出功率:ac220v 50hz电机转速:3000r/min

辊筒式磨耗机(din磨耗机)

本产品的加工定制是是,品牌是轩宇,型号是XY-6073,测量对象是用于测定橡胶轮胎、胶鞋、胶带等的耐磨性,以鉴定橡胶制品的质量,测量精度是1,尺寸是750\*400\*400(mm),重量是85(kg)