

塑料邵氏A硬度计 锡晶 邵氏A硬度计

产品名称	塑料邵氏A硬度计 锡晶 邵氏A硬度计
公司名称	无锡巨旺塑化材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:锡晶 型号:邵氏A硬度计
公司地址	无锡市惠山区玉祁曙光工业园88号
联系电话	13601485017 13906194438

产品详情

橡塑邵氏a硬度计、邵氏d硬度计销售

销售专员：13601485017邵氏a硬度计：销售专员：13601485017一、概述本硬度计（橡胶硬度计）广泛应用于橡胶、塑料的硬度测定。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，既可以随身携带手持测量，也可以装置在配套生产的同型号定荷架上定荷测定。本仪器执行jb6148-92标准。二、主要参数1.刻度盘值：0-100ha2.压针行程范围：0-2.5mm3.压针端部压力：0.055n-8.06n4.压针顶端直径：0.79mm±0.03mm邵氏d硬度计：销售专员：13601485017一、概述本硬度计广泛应用于硬度在邵尔a型90ha以上的硬橡胶，硬塑料及类似硬度材料的硬度测定。本仪器具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点，既可以手持测定，也可以装置在同型号定荷架上定荷测定。本硬度计执行jb6148-92标准。二、主要参数1.刻度盘值：0-100hd2.压针行程范围：0-2.5mm3.压针端部压力：0.455n-44.5n4.压针顶端半径：r0.1mm产品详细情况，敬请联系销售专员：13601485017

本产品的加工定制是是，品牌是锡晶，型号是邵氏A硬度计，测量范围是0-100HA，测量对象是橡胶、塑料、软质制品，测量精度是正负1，尺寸是75（mm），重量是0.8（kg）