# 锥形双螺杆挤出压片机 J&Y

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 锥形双螺杆挤出压片机 J&Y |
| 公司名称 | 仙居县聚源橡塑设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:J&Y<br>型号:JYTSS-1 |
| 公司地址 | 中国 浙江 仙居县 仙居县步路响岩 |
| 联系电话 | 86 0576 87728588 15868677999 |

# 产品详情

●设备名称

锥形双螺杆挤出压片机●设备用途本设备与密炼机配套，将塑炼胶、母炼胶、终炼胶挤出并压成一定规格的胶片。

●设备特点

1．挤出螺杆、机筒等与胶料接触零件的工作表面镀硬铬。2．压片辊筒由冷硬铸铁制成，沿圆周方向钻孔；辊筒两端由滚动轴承支撑。3．压片辊筒调距采用电机驱动，辊缝间距在操作柜上显示。4．传动方式多样化，能完全满足用户的不同需求。5．通过加料槽中的料位检测信号及机头积胶压力反馈信号，调节挤出螺杆与压片辊筒的速度，实现炼胶生产线连续化、自动化。6.有较好的安全保护措施，可根据需要按ce标准要求制作。7．电控部分采用plc控制，安全可靠，抗干扰能力强；另外可根据用户要求制作。8.与胶料接触部位全部通水冷却，可降低从密炼机排下的胶料温度9.挡胶板采用三维cad优化设计，压出胶片两侧光滑。10.自洁性好，便于更换胶种；结构紧凑，易于安装维护，操作安全简便。

●主要技术指标

| 型 号 | jytss-1 | jytss-3 | jytss-5 | jytss-7 |
|---|---|---|---|---|
| 配套密炼机型号 | 35l-55l | 55l-75l | 110l-160l | 160l-27 |
| 螺杆形状 | 锥形变距变深 | 锥形变距变深 | 锥形变距变深 | 锥形变 |
| 出片宽度（mm） | 200-500 | 200-800 | 200-800 | 200-10 |
| 出片厚度（mm） | 2-25 | 2-25 | 2-25 | 2-30 |
| 加料口形状 | 梯形 | 梯形 | 梯形 | 梯形 |
| 生产能力（t/h） | 1 | 3 | 5 | 10 |

备注：① 更加详细技术参数请联系我们；② 可以根据用户不同的要求进行设计制作。

本产品的加工定制是是，品牌是J&Y，型号是JYTSS-1，辊数是二辊，辊筒工作直径是360（mm），工作长度是600（mm），辊筒线速度是22（m/min），最大辊距是2（mm），速比是1，电动机功率是37（KW），外形尺寸是2（m），重量是10000（kg），挤出压延机是锥形双螺杆挤出压片机