

锥形双螺杆挤出压片机 J&Y

产品名称	锥形双螺杆挤出压片机 J&Y
公司名称	仙居县聚源橡塑设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:J&Y 型号:JYTSS-1
公司地址	中国 浙江 仙居县 仙居县步路响岩
联系电话	86 0576 87728588 15868677999

产品详情

设备名称

锥形双螺杆挤出压片机 设备用途本设备与密炼机配套，将塑炼胶、母炼胶、终炼胶挤出并压成一定规格的胶片。

设备特点

1. 挤出螺杆、机筒等与胶料接触零件的工作表面镀硬铬。2. 压片辊筒由冷硬铸铁制成，沿圆周方向钻孔；辊筒两端由滚动轴承支撑。3. 压片辊筒调距采用电机驱动，辊缝间距在操作柜上显示。4. 传动方式多样化，能完全满足用户的不同需求。5. 通过加料槽中的料位检测信号及机头积胶压力反馈信号，调节挤出螺杆与压片辊筒的速度，实现炼胶生产线连续化、自动化。6. 有较好的安全保护措施，可根据需要按ce标准要求制作。7. 电控部分采用plc控制，安全可靠，抗干扰能力强；另外可根据用户要求制作。8. 与胶料接触部位全部通水冷却，可降低从密炼机排下的胶料温度9. 挡胶板采用三维cad优化设计，压出胶片两侧光滑。10. 自洁性好，便于更换胶种；结构紧凑，易于安装维护，操作安全简便。

主要技术指标

型号	ytss-1	ytss-3	ytss-5	ytss-7
配套密炼机型号	35l-55l	55l-75l	110l-160l	160l-210l
螺杆形状	锥形变距变深	锥形变距变深	锥形变距变深	锥形变距变深
出片宽度 (mm)	200-500	200-800	200-800	200-1000
出片厚度 (mm)	2-25	2-25	2-25	2-30
加料口形状	梯形	梯形	梯形	梯形
生产能力 (t/h)	1	3	5	10

备注： 更加详细技术参数请联系我们； 可以根据用户不同的要求进行设计制作。

本产品的加工定制是是，品牌是J&Y，型号是JYTSS-1，辊数是二辊，辊筒工作直径是360（mm），工作长度是600（mm），辊筒线速度是22（m/min），最大辊距是2（mm），速比是1，电动机功率是37（KW），外形尺寸是2（m），重量是10000（kg），挤出压延机是锥形双螺杆挤出压片机