

## 熔体流动速率仪，塑料熔融指数仪批发销售，

产品名称	熔体流动速率仪，塑料熔融指数仪批发销售，
公司名称	宁波高新区宏旺仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏旺 型号:HW-400
公司地址	宁波市镇海区九龙湖镇公交车终点站
联系电话	86-057486534767 15888094105

## 产品详情

该仪器符合gb3682-2000的要求，其主要参数均满足iso1133-97、astm1238标准要求可用于聚乙烯、聚炳烯、聚苯乙烯、abs、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、氟塑料、聚碳酸脂等各种塑料的熔体流动速率的测定。

二：关键部位材料选用：料筒，压料杆均采用38crmoal，

三、主要技术参数及精度。

1、标准件参数：

(1) 料筒参数：内孔： $9.550\text{mm} \pm 0.025\text{mm}$  材料38crmoal氮化处理，热处理。

(2) 活塞参数：活塞头  $9.475 \pm 0.015\text{mm}$

(3) 活塞头长度： $h=6.35 \pm 0.1\text{mm}$

(4) 口膜参数： $\phi=2.095 \pm 0.005\text{mm}$  材料：钨钢

2、控温参数：

(1) 控温范围：80~400

(2) 控温精度： $\pm 0.2$

(3) 显示分辨率：0.1

(4) 最大功耗：< 500w

(5) 温度恢复时间：4min

### 3、位置检测：

(1) 上下位置环距：30mm (2) 控制精度：±0.1mm

### 四、设备重量：50kg。

基本配置1、主机一台2、砝码：(5kg)a：0.325kg(含压料杆) b：0.875kgc：0.960kgd：1.200kge：1.640kg  
5、活塞一个(本公司)6、不锈钢方盘一个(本公司)8、漏斗一个(本公司)9、清洗工具二件(本公司)特点：  
自动+手动切料，微机自动计算，彩屏显测试结果，中文提示操作。

本产品的加工定制是是，品牌是宏旺，型号是HW-400，测量范围是见详细参数，功率是< 500W (KW)  
)，电源是见详细参数 (V\Hz)，切料方式是手动+自动切料，控温精度是±0.2 ( )  
)，温度恢复时间是4min (min)，控温范围是80~400 ( )