

熔融指数仪 成都塑料熔融指数仪 成都熔融指数仪 求购熔指仪

产品名称	熔融指数仪 成都塑料熔融指数仪 成都熔融指数仪 求购熔指仪
公司名称	重庆欣晟泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欣晟泰 型号:MI400熔融指数仪
公司地址	重庆市九龙坡区
联系电话	023-68409774 18202393976 18202393976

产品详情

产品特点

熔融指数仪适用于熔融粘度较低之热塑性塑胶之品质管制，测定方法是在规定温度,荷重,及活塞于圆柱筒内位置等条件下,以计时测量方法测定熔融塑胶挤过一定长度与直径之细孔模之速度,以判别制程当中聚合物流率之均匀性。

熔融指数仪的详细资料

熔融指数仪详细介绍该仪器适用于熔融粘度较低之热塑性塑胶之品质管制，测定方法是在规定温度,荷重,及活塞于圆柱筒内位置等条件下,以计时测量方法测定熔融塑胶挤过一定长度与直径之细孔模之速度,以判别制程当中聚合物流率之均匀性。

熔融指数仪符合astm,iso,jis,cns规范a法测定标准,可选择定时自动切料或键切料.适用于流率在0.15至50g/10 min间之材料.制造规范:astm-d1238,d3368,jis-k7210温度控制:

常温~400℃,pid控制,精度±0.1℃(含超温保护)砝码:1200g,2160g,3800g,5000g,

10000g五种自动切料装置:自动切料,手动切料可选择,设定时间0.1~999.9min任意设定圆柱筒:

Φ9.5504±0.0076mm活塞:Φ9.4742±0.0076mm细孔模:

外径9.5±0.02mm孔径2.0955±0.0051mm,长度8.00±0.02mm附件:水银温度计150℃,200℃,250℃,300℃(任选一种),清洁刷一支,通管器一支,导料棒一支,电木进料漏斗一个,刮胶钢片叁片,细孔模测定规二支体积:40×51×60cm重量:42kg(不含砝码)电源:1Φ,ac220v,5a

本产品的加工定制是否,品牌是欣晟泰,型号是MI400熔融指数仪,测量范围是40-400,功率是500(KW),电源是220(V\Hz),切料方式是手动+自动切料,控温精度是±0.1(℃),温度恢复时间是15(min)