

ZY-LS熔体流动速率仪 熔融指数仪

产品名称	ZY-LS熔体流动速率仪 熔融指数仪
公司名称	济南中仪仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中仪 型号:ZY-LS
公司地址	山东济南市济北开发区
联系电话	86 0531 58619662/58619663 15508667722

产品详情

熔体流动速率仪

产品介绍

本机按照gb/t3682-2000的要求设计制造，其主要参数满足iso1133-97、astm1238标准要求可用于对abs、聚苯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺、纤维树脂、丙烯酸酯、聚甲醛、聚碳酸.氟塑料等多种塑料材料的熔体质量流动速率（mfr）或熔体体积流动速率（mvr）来进行测定.该仪器是液晶屏中文显示,自动计时，自动切料，自动打印等多种功能.

技术参数

· 温度控制参数：控温范围：50---400 控温精度：±0.2

显示分辨率：0.1

最大功耗：500 w

温度恢复时间：4 min

· 活塞位置检测：上下环距离：30 mm 位移控制精度：±0.1 mm

- 标准件参数：料筒内径尺寸： $\phi 9.550 \pm 0.025$ mm
- 活塞头尺寸： $\phi 9.475 \pm 0.01$ mm
- 活塞头长度： 6.35 ± 0.1 mm
- 口膜内径尺寸： $\phi 2.095 \pm 0.005$ mm

产品配置

主机一套 微型打印机一台 砝码：0.325 kg（含料杆）、0.875 kg、0.96 kg 1.2 kg、1.64 kg 附件
水平仪一件 活塞一个 口膜一个 漏斗一只 清洗工具三件

本产品的加工定制是是，品牌是中仪，型号是ZY-LS，功率是30（KW），电源是 $220 \pm 10\%$ 50Hz3A（V\Hz），切料方式是自动切料，控温精度是 ± 0.2 （ $^{\circ}\text{C}$ ），温度恢复时间是4（min），控温范围是室温 ~ 4 50（ $^{\circ}\text{C}$ ），口膜内径尺寸是 $\phi 2.095 \pm 0.005$ mm，活塞头长度是 6.35 ± 0.1 mm，电源电压是220