

射频导纳料位开关专业生产销售批发

产品名称	射频导纳料位开关专业生产销售批发
公司名称	成都伟旭科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伟旭 型号:VXSPL
公司地址	成都市武侯区洗面桥街8号
联系电话	028-85030330

产品详情

工作原理：

射频导纳是一种从电容式发展起来的、防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的新型物位控制技术，是电容式物位技术的升级。所谓射频导纳，导纳的含义为电学中阻抗的倒数，它由电阻性成分、电容性成分、感性成分综合而成，二射频即高频无线电波谱，所以射频导纳可以理解为用高频无线电波测量导纳。仪表工作时，仪表的传感器与罐壁及被测介质形成导纳值，物位变化时，导纳值相应变化，电路单元将测量导纳值转换成物位信号输出，实现物位测量。

射频导纳物位开关与电容式技术最重要的区别在于测量量的多样化和防挂料技术。

射频导纳物位开关测量量多样化在于不止是测量电容，而是测量电容、电阻和电感的综合量，使测量更全面、更准确。

防挂料技术是在测量电极和地极之间加入屏蔽电极，将测量电极保护起来，不受挂料影响。在电路单元测量信号上引出一根线，经同相放大器放大，其输出与同轴电缆屏蔽层相连，然后又连到探头的屏蔽层上。该放大器是一个同相放大器，其增益“1”，输出信号与输入信号等电位、同相位、同频率但互相隔离。地线是电缆中另一条独立的导线。由于同轴电缆的中心线与外层屏蔽存在上述关系，所以二者之间没有电位差，也就没有电流流过，即没有电流从中心线漏出来，相当于二者之间没有电容或电容等于零。因此电缆的温度效应，安装电容等也就不会产生影响。

产品特点:

通用性强：可测量液位及料位，可满足不同温度、压力、介质的测量要求，最高测量

温度可达200℃，最大压力可达5mpa，并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。

防挂料：独特的电路设计和传感器结构，使其测量可以不受传感器挂料影响，无需定期清洁，避免误测量。

免维护：测量过程无可动部件，不存在机械部件损坏问题，无须维护。

抗干扰：接触式测量，抗干扰能力强，可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。

准确可靠：测量量多样化，使测量更加准确，测量不受环境变化影响，稳定性高，使用寿命长。

典型应用:

导电、绝缘液体----化工、油田、水及污水处理

导电、绝缘液体----造纸、制药、水及污水处理

粉末：灰、粉----电厂、冶金、水泥

颗粒：煤、粮食----电厂、冶金、粮食

性能指标:

供电：220vac \pm 50vac50/60hz（标准）

24vac \pm 5vac（可选）

输出：dpdt继电器（双刀双掷）

输出容量：220vac5a

环境温度：-40 ~ 70

介质温度：-100 ~ 200

分辨率：<0.5pf

重复性：<1mm(导电介质)

<10mm(绝缘介质)

响应时间：<0.5s

延时：1 ~ 50s

高低位报警：现场可设置为hIfs(高位报警方式)或lIfs(低位报警方式)

火花防护（对传感器）：内置火花防护电路

电气接口：m20*1.5

过程连接：npt螺纹安装（标准）

法兰安装（可选）

外壳防护：ip66

本产品的加工定制是是，品牌是伟旭，型号是VXSPL，类型是射频导纳料位开关，测量范围是150-2500m
m，测量精度是0.2，额定电压是230（V），电源是220VAC/24VDC，材质是304不锈钢+四氟，尺寸是500
（mm），过程连接是螺纹G1“ 法兰DN32，介质温度是-180-250 ，环境温度是-40-80