

HYCK振动式物位开关 辽阳富士

产品名称	HYCK振动式物位开关 辽阳富士
公司名称	辽阳富士仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辽阳富士 型号:HYCK
公司地址	中国 辽宁 辽阳市太子河区 辽阳市中华大街东段红光路58号
联系电话	86-0419-3149721 13501162040

产品详情

音叉式物位开关

hyck系列音叉式物位开关，由于振幅可调，便于测量不同状态和密度的物料，适用于各种料仓固体物料料位以及各种容器内液位的定点检测报警或控制。固体物料：粉煤灰、水泥、石粉、塑料颗粒、盐、糖等。液体介质：水、酸、碱、泥浆、燃料、油类、牛奶、酒类、饮料等。

电源电压：ac220v50/60hz；dc24v

功率：1.5w 输出信号:二组常开、常闭触点0/10ma 触点容量：ac220v,5a 物料粒度：10mm
，容重：> 0.1g/cm³ 工作温度：-20~300（订货应说明工作温度）

工作原理hyck系列音叉式物位开关，由发讯叉体和放大器两部分组成，在叉体根部压紧两组压电晶体，一组做为驱动器，驱动叉股产生振动；另一组做为检测器，用以将叉股振动转换成电压信号。当叉股受阻时，振荡器的振幅变小，继电器输出开关信号。技术指标外形尺寸：见图1环境温度：-25~60
叉体材料：铜合金或不锈钢（根据用户订货）电源电压：ac220v 50/60hz；dc24v功
率：1.5w输出信号:二组常开、常闭触点0/10ma触点容量：ac220v,5a物料粒度：10mm，容重：> 0.1g/c
m³容器内最大压力：1.0mpa（订货应说明耐压）容器中的工作温度：-20~300（订货应说明工作温度）
音叉振荡频率：约200hz，尖端振幅：约0.5mm音叉阻尼延时：约2s，自由延时：约7s介质为非粘性物
料及不含有对叉体起腐蚀作用的物质防护等级：ip65防
爆：固体dip、dt13粉尘防爆（不适用于场所）液体：d bt4

本产品的加工定制是是，品牌是辽阳富士，型号是HYCK，类型是振动式，测量范围是100-500，测量精度是精准，额定电压是24.220（V），输出信号是0（mA），电源是24.220，材质是不锈钢