

OW61K-A系列音叉式物位开关,音叉开关,音叉式液位开关

产品名称	OW61K-A系列音叉式物位开关,音叉开关,音叉式液位开关
公司名称	金湖欧旺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:OW 型号:61K-A
公司地址	金湖县金湖路48-11号
联系电话	13056036844 15952326780

产品详情

ow61k-a系列音叉式物位开关

一、概述及应用：

ow61k-a系列音叉物位开关，由发讯叉体和放大器部分组成，在叉体根部压紧两组压电晶体，一组做为驱动器，驱动叉股产生振动；另一组做为检测器，用以将叉股转换成电压信号。当叉股受阻时，振荡器的振幅变小，继电器输出开关信号。

ow61k-b振棒式物位开关，运用音叉的“共振”原理，振动管和内置的振动棒构成280hz振频的“音叉”共振探头，在压电元件的驱动下，发生振动。当探头触及测定物时，振动幅度急剧减小，由此转化为电子信号，使继电器进行开关动作。

*各种料仓料位以及各种容器内液位的定点报警或控制

*固体物料：米、奶粉、糖、盐、洗衣粉、染料、水泥、石粉、塑料颗粒等

*液体介质：水、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等

二、产品特点:

振幅可调，可测量不同状态和密度的物料

能检测液体中的沉淀物

防腐、灵敏度高

仪表无可动部分，安装方便

三、技术参数:

型号	61kan	61ka1f	61kbn	61kb1f
适用介质	适用于固体、液体测量		适用于固体	
环境温度	-25~60			
探头材料	不锈钢（根据用户订货）			
输出信号	2组常开、常闭触点；0/10ma			
消耗功率	1.5w			
供电电源	ac220v 50/60hz，dc24v			
接点容量	ac220v 5a			
出线口	m18×1.5;m20×1.5(防爆)			
物料颗粒	10mm			
最大耐压	4.0mpa（定货说明耐压）			
工作温度	-20~180（定货说明工作温度）			
阻尼延时	约2s			
自由延时	约7s			
介质非粘性物料	不含有对叉起腐蚀作用的物体			
防护等级	ip65			
防爆	d bt4			

本产品的加工定制是是，品牌是OW，型号是61K-A，类型是音叉式开关，测量范围是0~66m，测量精度是0.05，额定电压是24（V），输出信号是开关量（mA），电源是24v，材质是304，尺寸是叉体200（mm）