

全自动破裂强度试验机，极致配置！

产品名称	全自动破裂强度试验机，极致配置！
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MY-204C 类型:破裂强度试验机
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号 8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

产品详情

产品特点：

- 1.纸板压溃后，自动停机并回复到初始位置；
- 2.全自动一键式操作；
- 3.可同时储存50组数据；
- 4.配微型打印，可打印测试结果；
- 5.配有急停按钮，提高操作安全；
- 6.配气压压力表，随时监控压力；
- 7.高清液晶屏显示。
- 8.更改传统的甘油+水的做法，改用硅油，机台不易生锈，延长机台寿命。

- 1.纸板压溃后，自动停机并回复到初始位置；
- 2.全自动一键式操作；
- 3.可同时储存50组数据；
- 4.配微型打印，可打印测试结果；

5.配有急停按钮，提高操作安全；

6.配气压压力表，随时监控压力；

7.高清液晶屏显示。

8.更改传统的甘油+水的做法，改用硅油，机台不易生锈，延长机台寿命。

产品简介：符合相关标准规定，采用气动夹持试样，液晶显示，适用于纸板、瓦楞纸板及其他片状板材耐破度的测定。

采用标准：

iso 2759：纸板耐破度的测定法；

gb/t 1539：纸板耐破度的测定法；

qb/t 1057：纸与纸板耐破度仪。

主要技术参数：

感应方式	压力转换器
储蓄结果	带打印功能，可打印10组数据自动算出平均值
显示方式	高清液晶屏显示，数字式 a/d值进率100次/s,测试精度高
力量单位	kgf/cm ² 、lb/in ² 、kpa（带单位切换功能）
测量范围	250 ~ 6000kpa
分辨率	1kpa
测量准确度	示值误差 优于 ± 1%fs 示值变动性 优于 ± 1%
油压速度	高压式170 ± 10ml/min
胶膜阻力	凸起10mm，170kpa ~ 220kpa 凸起18mm，250kpa ~ 350kpa
夹环材质	不锈钢
夹持力	>690kpa（可调节）
上夹环孔内径	(31.5 ± 0.05) mm
下夹环孔内径	(31.5 ± 0.05) mm
上夹盘直径：	95mm
下夹盘直径：	135mm
液压油	硅油
体积	430*530*520mm
重量	约70kg
电源	1 ,ac220v
标准配置	橡皮膜2片，扳手1把，校正片10张，硅油1瓶

全自动破裂强度试验机维护保养：操作者应熟读使用说明书，严格遵守操作规程，并做好以下维护保养工作：

1.经常保持仪器清洁，长期不用时应加罩防尘；

- 2.仪器出现故障时，应请专业人员检查排除，切勿带病运行；
- 3.坚持周期检定，保持仪器优良技术状态。检定周期一般为一年；
- 4.定期检查测试系统液压油的油量，及时进行补充、更换，方法详见本产品说明书；
- 5.定期校验胶膜阻力，如超出规定范围，即应更换胶膜，方法详见,,本产品说明书。

本产品的品牌是MIYU，型号是MY-204C，类型是破裂强度试验机，测量范围是250 ~ 6000kPa，加压速度是 170 ± 10 ml/min，马力是1kPa，外形尺寸是430*530*520mm（mm），重量是约70KG（kg），电源是1，AC220V，加工定制是是