

广东全自动破裂强度试验机 东莞ZC-857纸板破裂强度测试机

产品名称	广东全自动破裂强度试验机 东莞ZC-857纸板破裂强度测试机
公司名称	东莞市卓川电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZC-857 类型:破裂强度试验机
公司地址	广东东莞市塘厦镇林村北站鲤牙塘工业区
联系电话	86-076989861417 13612757871

产品详情

供应全自动破裂强度试验机 纸板耐破裂强测试仪

一、用途:

全自动破裂强度试验机适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、手提包、食品、制鞋、家具等工厂，检验纸箱之抗破裂强度。亦可测试合成皮、布类。二、产品概述:全自动破裂强度试验机采用液压递增法原理，使用先进的微电脑检测控制系统和数字信号处理技术测定纸板耐破度，符合iso2759《纸板耐破度的测定》、和gb/t1539《纸板的测定法》标准，适用各类纸板及皮革、布皮革等耐破强度试验。三、仪器特点：1、率先采用大屏液晶图形汉字显示（视域尺寸：121×93）与触摸屏技术2、友好的菜单式人机界面，操作简便3、带实时日历和时钟，具有掉电保护测试数据4、能够掉电保存和双页显示最近99次测试记录5、带快速、高质量的微型打印机与完整详尽的测试数据报表四、技术参数：1、测试范围：250kpa—5600kpa2、分辨率：1kpa3、示值准确（示值误差： $\pm 0.5\%fs$ ，示值变动性：0.5%）4、加压（送油）速度： $(175 \pm 15) ml/min$ 5、试样夹持力： $> 690kpa$ （可调节）6、测试系统密封性：1min内压降 $< 10\%pmax$ 7、整机重量：约51kg8、配用空气压缩机（排气量： $(0.02 \sim 0.3) m^3/min$ ，额定压力： $(0.6 \sim 0.7) mpa$ ）9、体积：44*42*56cm10、电压：ac 220v $\pm 22v$,50hz,最大电流5a11、胶膜阻力（凸起高度:18mm，胶膜阻力值:(170-220)kpa）五、标准配置：扳手(专用扳手1把)

甘油(浓度85% 1瓶)

橡皮膜(8.2cm 1片)

铝箔片(5x5cm 10片)

电源线 (1根)

气管(8mmx2m 1根)

本产品的品牌是卓川，型号是ZC-857，类型是破裂强度试验机，测量范围是250Kpa—5600Kpa，加压速度是(175±15) ml/min，压力是690kPa(可调节)，外形尺寸是440x420x560(mm)，重量是50(kg)，电源是220V/5A，加工定制是是