

上海二工 AD16-22DS 信号灯

产品名称	上海二工 AD16-22DS 信号灯
公司名称	上海豫泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:二工 型号:AD16-22DS
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号7幢110C
联系电话	13,598,850,288

产品详情

【品牌】：上海二工

【品名】：led 纯色高亮度指示灯 信号灯

【型号】：ad16-22d/s ad56 ad105 通用

【可选电压】：3.6, 12v.24v、36v、220v、380v

【安装尺寸】： \varnothing 22mm

【外型尺寸】：50mm*28mm (高*外径)

led信号灯/指示灯ad16-22d/s

产品概述:

ad16系列指示灯采用高亮度纯色led发光芯片为光源，寿命长，耗能低，体积小，重量轻，头部风格多样，亮度高，可靠性好，造型美观和制造精巧，适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示用信号。

产品本身特点：

- 1,多种头部风格，红绿黄三种颜色，明确指示不同工作状态；
- 2,发光体采用纯色超高亮led芯片，色彩纯正，寿命可达10万小时；
- 3,零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损；
- 4,内置螺钉式接线，更安全、方便。

产品适用环境：

- 1、环境温度：-25 ~ +55 ；
- 2、空气相对湿度 98%
- 3、在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常工作；
- 4、污染等级为3级，安装类别为 类；
- 5、有“ th ”标志的能在湿热带环境下工作。

主要技术指标：

- 1、工频耐压：2.5kv(交流有效值)，1min
- 2、绝缘电阻 2m
- 3、交流指示灯允许电压波动 $\pm 20\%$
- 4、连续工作寿命 30000h
- 5、光亮度 100cd/m²
- 6、相比漏电起痕指数cti 100
- 7、头部防护等级ip65，可定制ip67
- 8、使用频率ac50 ~ 60hz

本产品的加工定制是是，品牌是二工，型号是AD16-22DS，光源功率是2（W），电压是DC6-AC380（V

)，灯罩型式是LED，灯座型式是螺丝压住，外形尺寸是开孔22 (mm)，主要适用范围是各种机械设备