

西门子 二工指示灯 S短型 AD16/22D/*31S LED220V

产品名称	西门子 二工指示灯 S短型 AD16/22D/*31S LED220V
公司名称	上海家釜自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:AD16/22D/*23S
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区1311室
联系电话	13916169087

产品详情

22(25)系列指示灯

产品特点

ad系列指示灯采用高亮度纯色led发光芯片为光源，寿命长，耗能低，体积小，重量轻，头部风格多样，亮度高，可靠性好，造型美观和制造精巧，适用于电力、电讯、机床、船舶、纺织、印刷、矿山机械等设备的线路中作指示信号、预告信号、事故信号及其他指示用信号。

开孔尺寸： 22mm，可通过选用变径圈来实现 25mm、30mm的孔径；多种头部风格，五种颜色，明确指示不同工作状态；发光体采用纯色超高亮led芯片，色彩纯正，寿命可达10万小时；

可根据客户的需要，配置指示灯的字符内容； 零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损； 内置螺钉式接线，更安全、方便。

型号及含义

适用环境

- 1、环境温度：-25 ~ +55 ；
- 2、空气相对湿度 98%3、在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常工作；
- 4、污染等级为3级，安装类别为 类；
- 5、有“ th ”标志的能在湿热带环境下工作。

主要技术指标

- 1、工频耐压：2.5kv(交流有效值)，1min。
- 2、绝缘电阻 2m 。
- 3、交流指示灯允许电压波动 ± 20%
- 4、连续工作寿命 30000h5、光亮度 100 cd/m26、相比漏电起痕指数ct i 1007、头部防护等级ip65，可定制ip678、使用频率ac50 ~ 60hz

电压电流及代码对照表

电压代码	电源	电压	电流
21	ac · d c	6v	18
22		12v	18
23		24v	18
24		36v	18
25		48v	18
26		110v	16
27		127v	16
28	dc	220v	12
29	fd	380v	12
30		500v	12
31	ac	220v	16

32		380v	17
----	--	------	----

注：电源一栏中“fd”表示可装于电容器柜的放电灯。

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是AD16/22D/*23S，光源功率是0.05（W），电压是220（V），外形尺寸是22（mm），颜色是R红G绿Y黄W白B兰