

天得警示灯TPWS6-220/TPWS6-23ROG

产品名称	天得警示灯TPWS6-220/TPWS6-23ROG
公司名称	苏州铭赛自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TEND/天得 型号:TPWS6-L12
公司地址	吴中区木渎丹枫路建业科技园
联系电话	86 0512 86888950 13372170150

产品详情

· 特性		
天得积层式警示灯可装于各种机械，以灯光及蜂鸣声警示各种突发状况，可依客户不同的需求定制适用的型式和规格。		
内含弹性缓冲及抗震设计，可大幅降低灯泡因机台剧烈震动而损坏的机率。		
接线高自由性，灯泡的闪灭或常亮，蜂鸣器的鸣声为间歇或长鸣，皆可自由配线。		
钨丝灯泡及led灯泡同为ba15s，可自由互换。		
闪光蜂鸣型的机重，其蜂鸣音量约为90db/30cm。		
· 型号说明		
项次	代号	说明
1.固定方式	tpt	杆示
	tpw	盘式
	tpf	可折式
	tpa	侧挂式
	tps	杆盘式
2.功能	l	标准型
	f	闪光型
	s	闪光蜂鸣型
	b	蜂鸣型
3.外径大小	4	40 mm(无tpfl)
	5	50 mm
	6	60 mm
	7	70 mm
4.灯泡种类	空白	钨丝灯泡
	l	led

5.使用电压	1	110 vac
	2	220 vac
	7	24 vac/dc
	9	12 vac/dc
6.灯数	1~5	1~5 灯
7.灯壳颜色	r	红
	o	橙
	g	绿
	bl	蓝
	w	白

· 灯泡及蜂鸣器额定电流 (仅供参考)

钨丝灯泡		led	
s15-i49(12vac/dc)	0.5	s15-l49(12vac/dc)	0.1a
s15-i47(24vac/dc)	0.25	s15-l47(24vac/dc)	0.03a
s15-i41(110vac)	0.05	s15-l41(110vac)	0.02a
s15-i42(220vac)	0.03	s15-l42(220vac)	0.02a
s15-i59(12vac/dc)	0.7	s15-l59(12vac/dc)	0.15a
s15-i57(24vac/dc)	0.35	s15-l57(24vac/dc)	0.04a
s15-i51(110vac)	0.06	s15-l51(110vac)	0.02a
s15-i52(220vac)	0.03	s15-l52(220vac)	0.02a
s15-i69(12vac/dc)	0.8	蜂鸣器	
s15-167(24vac/dc)	0.4	12v ac/dc	0.08a
s15-i61(110vac)	0.08	24v ac/dc	0.02a
s15-i62(220vac)	0.04	110v ac	0.01a
		220v ac	0.01a

· 灯泡型号说明

项次	代号	说明
1.灯座型式	s15	ba15s 灯泡
2.适用灯壳外径	i4	40mm,5w钨丝灯泡
	i5	50mm,8w 钨丝灯泡
	i6	60mm/70mm,10w钨丝灯泡
	l4	40mm led
	l5	50mm/60mm/70mmlcd
3.电压	1	110vac
	2	220vac
	7	24vac/dc
	9	12vac/dc
4.灯泡颜色	space	钨丝灯泡
	r	红
	o	橙
	g	绿led

b	蓝
w	白

本产品的加工定制是否，品牌是TEND/天得，型号是TPWS6-L12，光源功率是10（W），电压是220（V），灯罩型式是PC，灯座型式是杆式，外形尺寸是60（mm），主要适用范围是广泛使用