

石材瓷砖等建材石材放射性检测仪智能化 辐射仪 伽玛辐射仪

产品名称	石材瓷砖等建材石材放射性检测仪智能化 辐射仪 伽玛辐射仪
公司名称	青岛方浩商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:hd 型号:HD2000
公司地址	青岛市李沧区三清宫路26#楼1单元603
联系电话	13864877661 13465805583

产品详情

我们特长：为大中小型企业单位，团体组织，学校个人提供设备之外的日用工业耗材分销，我们的每种产品价格不一定是市场最低的，但是我们反对暴利。我们向您保证，您在我们这里购买，您的时间、您的效率、您的心情综合物价比都会体现出最高价值。

我们对那些购买任何产品只求价格便宜的客户，那我们不适合您，但是您可以来我们这里咨询产品，我们会根据您的咨询向您提供产品相关知识，便于您对产品的了解便于您能找到价格最低的产品。

我们的产品：产品含盖30大类，提供超过20万种国内为知名品牌工业产品，保证正品，最大程度满足客户的产品选择需求

hd2000智能 辐射仪/石材瓷砖等建材放射性检测仪

应用领域:

现场快速无损检测石材、瓷砖等建材产品的伽玛辐射总量,判断石材、瓷砖的a、b、c水平；

地质找矿、放射性环评、环保卫生监测、建筑监理等领域；

室内环境放射性快速评价。

仪器特点

灵敏度高、能量响应范围宽、功耗低、稳定性好、操作方便，中文显示被测石材的a、b、c类别，亦可显示计数率和吸收剂量率。

技术指标

1.测量模式

常规测量：每3s测量一次，显示每秒的平均值；

定时测量：可自行选择10s、30s、60s、300s、600s中的任

一档测量，仪器显示每秒钟的平均值

2.测量范围：(0.01~100) $\mu\text{gy/h}$

3.能量阈：40keV

4.测量线性：放射性强度 与计数率cps的相关系数 0.999

5.长期稳定性：6% (连续工作8h)

6.准确度：<20%

7.灵敏度：1 $\mu\text{gy/h}$ (103ngy/h) 的计数 350s⁻¹

8.电源：3节1号电池

9.功耗：100mW

10.使用环境

温度：(0~40)

湿度：90% (40)

11.外形尺寸及重量 (含包装箱)：(350×200×250) mm；6kg

本产品的加工定制是否，品牌是hd，型号是HD2000，测量范围是(0.01~100) $\mu\text{Gy/h}$ ，测量对象是石材瓷砖等建材，测量精度是能量阈：40keV，分辨率是准确度：<20%，尺寸是(350×200×250) mm；(m m)，重量是6(kg)