

BS2010 X、 辐射个人剂量报警仪 射线 核辐射测试仪

产品名称	BS2010 X、 辐射个人剂量报警仪 射线 核辐射测试仪
公司名称	东莞市南城松通仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:BS2010
公司地址	中国 广东 东莞市 南城区周溪清和坊芒果街5号
联系电话	86-076922409750 13560870976

产品详情

bs2010 x、 辐射个人剂量报警仪

bs2010 x、 辐射个人剂量报警仪以经补偿gm计数管为探测器的多功能个人剂量测量仪。仪器采用低功耗单片机，体积小，灵敏度高，稳定性好，主要用来监测各种放射性场所的x、 及硬 射线，可随身携带。近几年在放射、环保、卫生、冶金、油田、钢铁、出入境检验检疫、探伤等行业运用非常广泛，是个人防护和测量累积剂量的优质仪器。

仪器特点

同时测量累积剂量和剂量率

采用lcd液晶显示屏，背光功能，显示清晰

具有时钟功能，关机后时钟正常运行

有声音和振动2种报警方式

可设置剂量率报警阈值

剂量率阈值报警功能

电池欠压报警功能

故障报警功能

切断电源后能长时间保存累积剂量

小巧轻便，适合野外操作

内置电源，usb充电端口，连接电脑即可充电

技术参数

显示：lcd液晶显示器

外壳：硬塑制

探测器：gm计数管

报警类别：阈值、过载、故障、电池欠压报警

报警方式：声音+光+振动报警

工作温度：-20 ~50

相对湿度：90% (40)

供电电源：内置充电电池

功耗：<5mw

尺寸：92×58×25(mm)

重量：120g(连电池)

测量范围：剂量率：0~30mSv/h

累积剂量 0~9999.99mSv

相对误差：±30% (10uSv/h~30mSv/h ±10%)

重复性：10%

能量范围：40keV ~ 1.5meV (137Cs归一 20%，经补偿 30%)

防护报警响应时间：1秒(在剂量率 15 uSv/h)

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是BS2010，测量范围是0~30mSv/h，测量对象是放射、环保、卫生，测量精度是±10%，分辨率是1uSv/h，尺寸是92×58×25(mm)，重量是0.5(kg)